





## Elektrische trekker

### EZS 130

Trekvermogen: 3000 kg



EZS 130



Zugfähigkeit



# VDI-tabel

|                     |        |                                             |        |                                |
|---------------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Kenmerken           | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |        | EZS 130                        |
|                     | 1.3    | Aandrijving                                 |        | Elektrisch                     |
|                     | 1.4    | Bediening                                   |        | Staan                          |
|                     | 1.5.3  | Trekvermogen                                | Q kg   | 3000                           |
|                     | 1.7    | Nominale trekkracht                         | N      | 600                            |
|                     | 1.9    | Wielbasis                                   | y mm   | 930                            |
| Gewichten           | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  | kg     | 525                            |
|                     | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 | kg     | 320 / 205                      |
| Wielen/chassis      | 3.1    | Banden                                      |        | Polyurethaan / Superelastisch  |
|                     | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |        | ø230 x 78                      |
|                     | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |        | ø250 x 80                      |
|                     | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |        | 1 x / 2                        |
|                     | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11 mm | 485                            |
| Afmetingen          | 4.8    | Zithoogte / stahoogte                       | h7 mm  | 122                            |
|                     | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 mm | 1320                           |
|                     | 4.12   | Koppelingshoogte                            | h10 mm | 158                            |
|                     | 4.19   | Totale lengte                               | l1 mm  | 1315                           |
|                     | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1 mm  | 600                            |
|                     | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm  | 50                             |
|                     | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa mm  | 1126                           |
| Prestaties          | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting            | km/u   | 9 / 10,5                       |
|                     | 5.1.1  | Achteruitsnelheid belast/onbelast           | km/u   | 6 / 6                          |
|                     | 5.5    | Trekkracht met belasting                    | N      | 600                            |
|                     | 5.6    | Max. trekkracht met/zonder belasting        | N      | 2000 / 2000                    |
|                     | 5.10   | Rem                                         |        | elektromagnetisch/regeneratief |
| E-motor/elektronica | 6.1    | Tractiemotor, vermogen S2 60 min            | kW     | 2,8                            |
|                     | 6.4    | Accuspanning/nominaal vermogen              | V / Ah | 24 / 200                       |
|                     | 6.5    | Accugewicht                                 | kg     | 185                            |
|                     | 6.6.1  | Energieverbruik volgens EN-cyclus           | kWh/u  | 0,75                           |
|                     | 6.6.2  | CO2-equivalent volgens EN16796              | kg/h   | 0,4                            |

|                                                                                                                                                                                                              |      |                                               |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|
| Overig                                                                                                                                                                                                       | 8.1  | Type rijregeling                              |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.5 | Uitvoering besturing                          |        | elektrisch      |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.7 | Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurbuis | dB (A) | 57              |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |      |                                               |        |                 |

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de uitvoering met jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 4.19: de aanduiding van de totale lengte omvat een enkelvoudige steekkoppeling

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**