




Schaarhefwagen

AMX 10 / 10e

Hefhoogte: 714 mm / Draagvermogen: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e



VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	Handmatig						
	1.4	Bediening			Hand							
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600							
	1.9	Wielbasis	y	mm	1383	-			1383	-		
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	195					157		
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2	-				2/2	-	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109	-				109	-	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	440	-				440	-	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650							
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	500	-				500	-	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	560			680		560		
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560			680		560		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	-					1635	-	
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -

E-motor/elektronica	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,5	-
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Accugewicht	kg	24	-

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AMX 10				
	1.3	Aandrijving		Handmatig				
	1.4	Bediening		Hand				
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	157			
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	560	680		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560	680		
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.								

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**