



Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

EFG 316-320

Lyfthöjd: 2020-7000 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg

Den tillförlitliga allroundtrucken för inom- och utomhusdrift.

Stabil och smidig.

De robusta och effektiva eldrivna fyrhjuliga truckarna i serie 3 ger en optimal kombination av stabilitet och manövrerbarhet – perfekta egenskaper för snabbt och driftsekonomiskt arbete med höga lyfthastigheter eller drift med tillsatsaggregat.

Den högt monterade styraxeln ger optimal viktfordelning, vilket ger maximal stabilitet och körsäkerhet, även på ojämnt underlag. Förutom den kraftfulla hydrauliken garanterar underhållsfria litiumjonbatterier som snabbt mellanladdas alltid full effekt och konstant prestanda hos din truck.

Genom det kompakta lyftstativet får truckföraren utmärkt sikt över lasten. Den smala rattstången ger mer benutrymme och färgdisplayen med hög upplösning gör det möjligt att arbeta avslappnat utan att bli trött.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Maximal stabilitet även på ojämna underlag.
- Kompakt lyftstativ ger utmärkt sikt.
- Optimal energieffektivitet med PureEnergy.
- Kraftfull lyfthydraulik för maximal prestanda även med tillsatsaggregat.
- Förarorienterad manövrering för avslappnat arbete.

Din eldrivna staplare från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Låga driftkostnader och hög prestanda ger högsta effektivitet och samtidigt låg miljöpåverkan. Därför förbrukar våra EFG 3 mindre energi än jämförbara modeller från konkurrenterna.

PureEnergy-teknikkoncept

- Optimal energieffektivitet vid maximal arbetskapacitet.
- Avancerad växelströmsteknik.
- Kompakt styrning och kompakt hydraulaggregat.
- Behovsanpassad styrning av hydraulik och motorer.

Elektrisk parameterstyrning

- Dynamisk styrning utifrån valt körprogram.
- Höga lyfthastigheter för snabb lyftning.
- Hög hydraulikeffekt för tillsatsaggregat.
- Minimering av oavsiktliga styrrörelser.
- Mer benutrymme tack vare smalare rattstäng.

Tillgänglig med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Det finns många olika säkerhetsfunktioner som standard. Det ger hög säkerhet både vid inom- och utomhusdrift. Ytterligare intelligenta assistanssystem finns att få som tillval.

Innovativa säkerhetslösningar

- Om ingen sitter på sätet inaktiveras hydraulfunktionen.
- Automatisk parkeringsbroms som hindrar att trucken rullar bakåt på ramper och i stigningar – även när motorn är avstängd.

Underhållsfria bromssystem

- Motorbroms för slitagefri regenerativ bromsning.
- Automatiskt aktiverad parkeringsbroms för säkert stillastående på ramper.
- Underhållsfri skivbroms för maximal inbromsning.

Assistanssystem (tillval)

- Åtkomstkontroll accessCONTROL för kontrollerad aktivering av trucken.
- Hastighetskontroll driveCONTROL från och med en viss lyfthöjd.
- liftCONTROL för tildämpning och ytterligare reducering av lyftstativets tilthastighet från och med en lyfthöjd på 1,5 m.
- Ökad säkerhet tack vare optimal sikt runt om i närområdet med Jungheinrich addedVIEW 360°.
- Jungheinrich zoneCONTROL för övervakning av kritiska lagerområden.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Ingen truckförare är den andra lik. Därför har vi skapat en arbetsplats som anpassas flexibelt: Tack vare olika utrustningsalternativ kan du utnyttja truckens hela kapacitet i alla arbetssituationer.

Anpassningsbart manöverkoncept

- Fem programmerbara körprogram.
- Steglös enpunktsjustering av armstödet och rattstäng i två riktningar.
- Justerbar styrenhet med individuellt anpassade styrreglage.
- Enkel- eller dubbelmanövrering.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via Softkey, PinCode eller transponderkort (det senare är tillval).

Ergonomisk arbetsplats

- Enklare styrning genom reducerade styrkrafter och färre rattvarv.
- Rattstäng som kan anpassas till truckföraren i höjd och lutning.
- Alla viktiga styrreglage är integrerade i armstödet som rör sig med förarens rörelser.
- Floating Cab för mindre vibrationer tack vare att hytten är fränkopplad från chassit.
- Fri sikt över lasten genom optimerad kedje- och slangplacering.
- Kompakt profilpaket med utmärkt sikt.
- 4-tumsdisplay med hög upplösning och USB-port som standard.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,63 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**