



3 tekerlekli akülü forklift

EFG 213-220

Kaldırma yüksekliği: 2020-7000 mm / Yük kapasitesi: 1300-2000 kg

Her durum için çevik akülü forklift.

Üç tekerlekli forkliftlerimize hiçbir yer dar gelmez.

2 yapı serimizin çevik ve çok yönlü olarak kullanılabilen EFG'leri, yüksek kaldırma hızlarıyla hızlı ve verimli çalışma için ideal yardımcılardır. Güçlü hidrolik, özellikle ataşmanlarla kullanımda üstün performans sağlar.

Gelişmiş AC teknoloji ve PureEnergy teknoloji konsepti her zaman için optimum etki derecesini garanti eder. Bu şekilde minimum tüketimde maksimum işlem performansına ulaşırsınız. Geliştirilmiş ergonomi, sezgisel kullanılabilirlik ve kompakt asansör vasıtasıyla en iyi çepeçevre görüş sayesinde EFG'nizin performansı her kullanımda tam olarak açığa çıkar.

Enerji verimliliği açısından da araç puan toplamaktadır: lityum iyon akülerin hızlı ara şarj ve bakım gerektirmeyen özelliği sayesinde her zaman üç tekerlekli forkliftin tam gücünden faydalanırsınız.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Ataşmanlarla dahi üstün performans için güçlü kaldırma hidroliği
- PureEnergy konsepti sayesinde en uygun şekle getirilmiş enerji verimliliği
- En yüksek manevra kabiliyeti için kompakt ebatlar
- Kompakt asansör sayesinde piyasadaki en iyi görüş
- Yorulmadan çalışmak için ergonomik çalışma yeri

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Düşük kullanım ömrü masrafları ve güçlü güç verileri ile bağlantılı olarak EFG'lerimiz tüm tasarruf potansiyellerini kullanır - maksimum performansta en uygun enerji tüketimi için.

PureEnergy teknoloji konsepti

- Gelişmiş AC teknolojisi.
- Kompakt elektronik ve kompakt hidrolik ünite.
- Hızlı kaldırma için yüksek kaldırma hızları.
- Atışmanlar için güçlü hidrolik performansı.
- Hidrolik ve/veya içten yanmalı motorların ihtiyaca uygun yönetimi.

Profesyonel akü yönetimi

- Yandan akü erişimi sayesinde kolay akü değişimi.
- Akülü transpalet, forklift veya vinç yardımıyla bireysel değişim sistemleri.
- Yerden tasarruflu şarj etme ve kolay bakım.
- Akü ünitesinin güvenli, yatay taşınması.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Gelişmiş asistan sistemleri ve ayrıca çeşitli güvenlik opsiyonları hem insanın, hem ürünün hem de araçların depoda her zaman iyi korunmasını sağlar.

Yenilikçi güvenlik çözümleri

- Koltuğa oturulmadığı zaman hidrolik fonksiyonlar devre dışı kalır.
- Rampalarda ve yokuşlarda geriye kaymaya karşı otomatik park freni - araç kapalı olsa dahi.

Bakım gerektirmeyen fren sistemleri

- Motor freni vasıtasıyla aşınmasız rejeneratif frenleme.
- Otomatik devreye giren el freni vasıtasıyla rampalarda güvenli duruş.
- Bakım gerektirmeyen diskli frenler sayesinde maksimum frenleme.

Opsiyonel asistan sistemleri

- Kontrollü forklift kullanımı için accessCONTROL erişim kontrolü.
- Belirli bir kaldırma yüksekliğinden itibaren driveCONTROL sürüş hızı kontrolü.
- Eğim sönümlemesi ve ek olarak 1,5 m'lik bir kaldırma yüksekliğinden itibaren kaldırma asansörünün eğim hızının düşürülmesi için liftCONTROL.
- Jungheinrich addedVIEW 360° kamera sistemiyle yakın bölgede en iyi çepeçevre görüş sayesinde daha fazla güvenlik.
- Kritik depo bölgelerinin denetimi ve çarpışmalara karşı koruma için Jungheinrich zoneCONTROL.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Çok sayıda donanım opsiyonu ve bireysel olarak yapılandırılabilir kumanda elemanları, tüm şartlar altında EFG akülü forkliftinizden optimum verim elde etmenizi sağlar.

Uyarlanabilir kumanda konsepti

- Beş parametrelendirilebilir sürüş programı.
- Kol desteğinin ve direksiyon sütununun iki aks yönünde kademeli şekilde tek nokta ayarı.
- Kumanda elemanlarının uyarlanabilir kol ve aks yerleşimi.
- Tek veya çift pedal kullanımı.
- Softkey, PinCode veya opsiyonel transponder kartı üzerinden EasyAccess ile aracı çalıştırma.

Ergonomik çalışma yeri

- Daha kolay manevra için daha düşük direksiyon güçleri ve daha az direksiyon turları.
- Diz alanında hidrolik yapı parçalarının kullanılmaması sayesinde daha fazla bacak hareketi serbestliği.
- Yükseklik ve eğim açısından kullanıcıya göre uyarlanabilen direksiyon kolunu.
- Tüm önemli kumanda elemanlarının salınlı kol desteğine entegrasyonu.
- Kabinin şasiden ayrılması sayesinde düşük titreşim için Floating Cab.
- Optimize edilmiş zincirler ve ayrıca hortum düzeni sayesinde yükü serbest görüş imkanı.
- Mükemmel görüş imkanı sunan kompakt biçimde iç içe girmiş profil paketi.
- Yüksek çözünürlüklü 4 inç ekran ve USB yuvası standart.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0,74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,63 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

