



## **Elektromos gyalogkíséretű targonca** **EJC 110 / 112**

Emelési magasság: 2500-4700 mm / Teherbírás: 1000-1200 kg

** JUNGHEINRICH**

EJC 110 / 112



# EJC 110 / 112

| EJC 110                    | Emelési magasság (h3) | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1) | Szabademelés | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4) |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ZT kéttagú emelőoszlop     | 2500 mm               | 1750 mm                               | 100 mm       | 2975 mm                                                  |
|                            | 2700 mm               | 1850 mm                               | 100 mm       | 3175 mm                                                  |
|                            | 2900 mm               | 1950 mm                               | 100 mm       | 3375 mm                                                  |
|                            | 3200 mm               | 2100 mm                               | 100 mm       | 3675 mm                                                  |
|                            | 3600 mm               | 2300 mm                               | 100 mm       | 4075 mm                                                  |
| EJC 110, EJC 112           | Emelési magasság (h3) | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1) | Szabademelés | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4) |
| Emelőoszlop háromszoros DZ | 4090 mm               | 1845 mm                               | 1338 mm      | 4597 mm                                                  |
|                            | 4300 mm               | 1915 mm                               | 1408 mm      | 4807 mm                                                  |
| ZT kéttagú emelőoszlop     | 2500 mm               | 1750 mm                               | 100 mm       | 2975 mm                                                  |
|                            | 2700 mm               | 1850 mm                               | 100 mm       | 3175 mm                                                  |
|                            | 2900 mm               | 1950 mm                               | 100 mm       | 3375 mm                                                  |
|                            | 3200 mm               | 2100 mm                               | 100 mm       | 3675 mm                                                  |
|                            | 3600 mm               | 2300 mm                               | 100 mm       | 4075 mm                                                  |
| ZZ kéttagú emelőoszlop     | 2500 mm               | 1700 mm                               | 1225 mm      | 2975 mm                                                  |
|                            | 2900 mm               | 1900 mm                               | 1425 mm      | 3375 mm                                                  |
|                            | 3200 mm               | 2050 mm                               | 1575 mm      | 3675 mm                                                  |
|                            | 3600 mm               | 2250 mm                               | 1775 mm      | 4075 mm                                                  |
| EJC 112                    | Emelési magasság (h3) | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1) | Szabademelés | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4) |
| Emelőoszlop háromszoros DZ | 4700 mm               | 2050 mm                               | 1543 mm      | 5207 mm                                                  |
| ZT kéttagú emelőoszlop     | 4100 mm               | 2550 mm                               | 100 mm       | 4575 mm                                                  |
|                            | 4300 mm               | 2650 mm                               | 100 mm       | 4775 mm                                                  |
| ZZ kéttagú emelőoszlop     | 4100 mm               | 2500 mm                               | 2025 mm      | 4575 mm                                                  |
|                            | 4300 mm               | 2600 mm                               | 2125 mm      | 4775 mm                                                  |

# VDI táblázat

|                     |        |                                                                            |           |      |                 |             |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|-------------|
| Jellemzők           | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |           |      | EJC 110         | EJC 112     |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                  |           |      | Elektromos      |             |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                    |           |      | gyalogkíséretű  |             |
|                     | 1.5    | Teherbírási/teher                                                          | Q         | kg   | 1000            | 1200        |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c         | mm   | 600             |             |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                                              | x         | mm   | 681             | 688         |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y         | mm   | 1184            | 1191        |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                        |           | kg   | 750             | 830         |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                        |           | kg   | 570 / 1180      | 650 / 1380  |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    |           | kg   | 510 / 240       | 580 / 250   |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                    |           |      | Polyuretán (PU) |             |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |           |      | Ø 230 x 70      |             |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |           |      | Ø 77 x 75       | Ø 85 x 110  |
|                     | 3.4    | Támasztókerekek                                                            |           |      | Ø 150 x 54      | Ø 140 x 54  |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |           |      | 1x +1/2         |             |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b10       | mm   | 507             |             |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b11       | mm   | 415             | 400         |
| Alapméretek         | 4.2    | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)                                      | h1        | mm   | 1950            |             |
|                     | 4.3    | Szabademelés                                                               | h2        | mm   | 100             |             |
|                     | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                      | h3        | mm   | 2900            |             |
|                     | 4.5    | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)                   | h4        | mm   | 3375            |             |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14       | mm   | 850 / 1305      |             |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13       | mm   | 90              |             |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l1        | mm   | 1822            |             |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l2        | mm   | 672             |             |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b1        | mm   | 800             |             |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/e/<br>l | mm   | 56 x 185 x 1150 |             |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                  | b5        | mm   | 570             |             |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2        | mm   | 30              |             |
|                     | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast       | mm   | 2071            |             |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast       | mm   | 2121            |             |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | Wa        | mm   | 1402            | 1409        |
| Teljesítmény adatok | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                                    |           | km/h | 6 / 6           |             |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                    |           | m/s  | 0,12 / 0,22     | 0,13 / 0,22 |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               |           | m/s  | 0,33 / 0,33     | 0,43 / 0,37 |
|                     | 5.8    | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül                            |           | %    | 8 / 16          |             |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                                  |           |      | generátoros     |             |

|                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                 |        |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| Elektromotor/Elektronika                                                                                                                                                                                        | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.             | kW     | 1             |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.2   | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál                 | kW     | 1,7           | 2    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.3   | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint           |        | Brit standard |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás      | V / Ah | 24 / 200      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.5   | Akkumulátor tömege                              | kg     | 185           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6   | Energiafogyasztás VDI ciklus szerint            | kWh/h  | 0             |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint             | kWh/h  | 0,61          | 0,66 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalens EN16796 szerint                  | kg/h   | 0,3           | 0,4  |
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1   | Vezérlés típusa                                 |        | AC            |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7  | Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 62            |      |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |       |                                                 |        |               |      |

A táblázatban szereplő értékek S-VBE akkumulátortérre (1-3), ZT2900 emelőoszlopra, 200 Ah-s akkumulátorra vonatkoznak.

- VDI-sz. 1.8: DZ emelőoszlop esetén:  $x - 42 \text{ mm}$
- VDI-sz. 1.9: M Li-ion akkumulátortér esetén:  $y + 72 \text{ mm}$ .
- VDI-sz. 4.19: M Li-ion akkumulátortér esetén:  $l1 + 72 \text{ mm}$ . DZ emelőoszlop esetén:  $l1 + 42 \text{ mm}$ .
- VDI-sz. 4.20: M Li-ion akkumulátortér esetén:  $l2 + 72 \text{ mm}$ . DZ emelőoszlop esetén:  $l2 + 42 \text{ mm}$ .
- VDI-sz. 4.34.1: M Li-ion akkumulátortér esetén:  $l2 + 72 \text{ mm}$ . Diagonál a VDI szerint:  $+ 212 \text{ mm}$ . DZ emelőoszlop esetén: Munkafolyosó szélessége  $+ 42 \text{ mm}$ .
- VDI-sz. 4.34.2: M Li-ion akkumulátortér esetén:  $l2 + 72 \text{ mm}$ . Diagonál a VDI szerint:  $+ 137 \text{ mm}$ . DZ emelőoszlop esetén: Munkafolyosó szélessége  $+ 42 \text{ mm}$ .
- VDI-sz. 4.35: M Li-ion akkumulátortér esetén:  $l2 + 72 \text{ mm}$ .
- VDI-sz. 6.2: EJC 110 esetén: S3 10%. EJC 112 esetén: S3 12%.

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**