



Elektrisk ledetruck med kjørende/ gående fører

ERE 120-230

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000-3000 kg

 JUNGHEINRICH

ERE 120-230





Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2				2,2					
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Batteriets vekt	kg	230								297	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,2									
	6.7	Omløpshastighet	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05			
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC									
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør	dB (A)	63			64	67	64	67			

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder nedfellbar førerplattform (oppslått), batterirom M, SBE (batteriuttak fra siden), gaffellengde 1150 mm, hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.8: Senket lastdel : $x + 56$ mm.
 - VDI-nr. 1.9: Senket lastdel : $y + 56$ mm. Med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover), L, SBE og L høy, SBE (batteriuttak fra siden): $y + 72$ mm; L, VBE: $y + 125$ mm.
 - VDI-nr. 2.1: Med batteriuttak fra siden: $+ 25$ kg.
 - VDI-nr. 4.19: Med batterirom M, VBE, L, SBE og L høy, SBE (batteriuttak fra siden): $l1 + 72$ mm; L, VBE (batteriuttak oppover): $l1 + 125$ mm. Med nedfellbar plattform nedfelt: $l1 + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $l1 + 357$ mm; forlenget, fast plattform: $l1 + 472$ mm; L-plattform: $l1 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.20: Med batterirom M, VBE, L, SBE og L høy, SBE (batteriuttak fra siden): $l2 + 72$ mm; L, VBE (batteriuttak oppover): $l2 + 125$ mm. Med nedfellbar plattform nedfelt: $l2 + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $l2 + 357$ mm; forlenget, fast plattform: $l2 + 472$ mm; L-plattform: $l2 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.1: Lastdel senket: arbeidsgangbredde $+ 50$ mm. Med plattform nedfelt: arbeidsgangbredde $+ 416$ mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde $+ 357$ mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde $+ 472$ mm; L-plattform: arbeidsgangbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.2: Med plattform nedfelt: arbeidsgangbredde $+ 416$ mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde $+ 357$ mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde $+ 472$ mm; L-plattform: arbeidsgangbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.8: Lastdel senket: arbeidsgangbredde $+ 68$ mm. Med plattform nedfelt: arbeidsgangbredde $+ 416$ mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde $+ 357$ mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde $+ 472$ mm; L-plattform: arbeidsgangbredde $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.35: Lastdel senket: $Wa + 56$ mm.
- Med batterirom M, VBE, L, SBE eller L høy, SBE: $Wa + 72$ mm; L, VBE: $Wa + 125$ mm. Med plattform nedfelt: $Wa + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $Wa + 357$ mm; forlenget, fast plattform: $Wa + 472$ mm; L-plattform: $Wa + 477$ mm.
- VDI-nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/t med last på 2500 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**