




Jekketralle

AM 30

Løfthøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30



VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM 30			
	1.3	Drivenhet		Manuell			
	1.4	Betjening		Manuell			
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	3000			
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600	800	900	1050
	1.9	Hjulavstand	y mm	1174	-		2054
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	86	124	126	142
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Hjul, chassis	3.1	Hjul		V-BV			
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200 x 50			
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80 x 70			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/4	2 / 4		2/4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	116			
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	390			
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1224			
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	205			
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85			
	4.19	Totallengde	l1 mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	383			
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	550			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	550			
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	36	-		36
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1803	-		2683
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1803	-		2683
4.35	Svingradius	Wa mm	1319	-		2184	
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,09 / 0,05			

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**