





Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām

ERC 214zi-216zi

Celšanas augstums: 2400-6000 mm / Kravnesība: 1400-1600 kg



ERC 214zi-216zi



ERC 214zi-216zi

ERC 214zi		Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkāršais masts ZT		2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
		2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
		2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
		3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
		3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
		4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
		4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Trīskāršais masts DZ		4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
		4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
		4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
		5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214zi, ERC 216zi		Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Trīskāršais masts DZ		6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216zi		Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkāršais masts ZT		2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
		2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
		2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
		3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
		3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
		4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
		4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Trīskāršais masts DZ		3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
		4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
		4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
		5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

VDI tabula

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ERC 214zi	ERC 216zi
	1.3	Piedziņa			Elektrības	
	1.4	Darbība			Platforma	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1400	1600
	1.5.1	Nominālā kravnesība / slodze Masthub	Q	kg	1400	1600
	1.5.2	Nominālā kravnesība / krava Radarmhub	Q	kg	2000	
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600	
	1.8	Slodze attālums	x	mm	883	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1498	
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	1560	1570
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	1455 / 1505	1480 / 1690
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1225 / 355	1230 / 340
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 77	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 75	
	3.4	Papildu riteņi			Ø 140 x 114	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x + 1 / 4	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	535	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	385	
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2300	
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	1768	1718
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	5350	5250
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	5882	5832
	4.6	Sākuma	h5	mm	122	
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2300	
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1185 / 1245	
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	90	
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2395	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1245	
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	800	
	4.22	Fork izmēri	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	570	
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	18	
	4.34.1	Darba platums (paleta 1000 x 1200 šķērsām)	Ast	mm	2595	
	4.34.2	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2645	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	2129	

Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	9,2 / 12	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,49 / 0,49	
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	8 / 16	
	5.10	Darba bremzes		ģeneratori	
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	3,2	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	3	
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		Jungheinrihs Li-Jons	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 260	
	6.5	Akumulatora svars	kg	98	
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	0	
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,98	
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796	kg/h	0,5	
	6.7	Caurlaide	t/h	75	83
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	1,92	2,14
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC	
	10.7	Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule	dB (A)	68	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz 260 Ah litija jonu akumulatoru, pacelšanas mastu DZ 5350/DZ 5250, paceltām balstdakšām, ar vadītāja kabīnes jumtu, bez prettriecienu aizsarga.

- VDI Nr. 1.5: Strādājot divos līmeņos (opcija): maks. masta gājiens pie puses no nominālās slodzes / maks. kopējā slodze 2,0 t
- VDI Nr. 1.5.1: Strādājot divos līmeņos (opcija): maks. masta gājiens pie puses no nominālās slodzes / maks. kopējā slodze 2,0 t
- VDI Nr. 1.5.2: Strādājot divos līmeņos (opcija): maks. masta gājiens pie puses no nominālās slodzes / maks. kopējā slodze 2,0 t
- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistām balstdakšām: x + 51 mm; ar ZT pacelšanas mastu: x + 32 mm
- VDI Nr. 1.9: Ar nolaistām balstdakšām: y + 51 mm
- VDI Nr. 4.19: Ar ZT pacelšanas mastu: l1 - 32 mm
- VDI Nr. 4.20: Ar ZT pacelšanas mastu: l2 - 32 mm
- VDI Nr. 4.34.1: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 345 mm; ar ZT pacelšanas mastu: darba ejas platums - 32 mm
- VDI Nr. 4.34.2: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 194 mm; ar ZT pacelšanas mastu: darba ejas platums - 32 mm
- VDI Nr. 4.35: Ar nolaistām balstdakšām: Wa + 51 mm
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 = 11 %
- VDI Nr. 6.5: Ja 130 Ah = 76 kg

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**