



Rietuvo

EJC M10 E / M10b E

Kėlimo aukštis: 1540-1900 mm / Keliamoji galia: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E



VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EJC M10 E 1 900
	1.3	Vairuoti			Elektros
	1.4	Operacija			Eiti
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000
	1.6	Svorio centras	c	mm	600
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	803
	1.9	Bazė	y	mm	1125
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	478
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	630 / 848
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	360 / 118
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			TPU / PU
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø210x70
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø80x70
	3.4	Papildomos ratai			Ø100x50
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x+1/4
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	550
	3.7	Galinis gabaritai	b11	mm	390
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1	mm	2295
	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h2	mm	1860
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	1900
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4	mm	2335
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	800 / 1240
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1615
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	465
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	800
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	540
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	2127
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2059
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1295
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	5 / 5
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo		%	6 / 16
	5.10	Darbinis stabdys			Elektrinis

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	2,2
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		no
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 50
	6.5	Baterijos svoris	kg	15
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0,54
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,3
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		BLDC: nuolatinė srovė be šepetėlių
	10.7	Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis	dB (A)	63
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.				

EJC M10b:

- VDI Nr. 3.7: priklausomai nuo nustatyto vėžės pločio: b11 = 1 002 mm / 1 132 mm / 1 332 mm (klasifikuoja pagal vėžės plotį).
- VDI Nr. 4.21.1: priklausomai nuo nustatyto vėžės pločio: b1 = 1 042 mm / 1 212 mm / 1 412 mm (klasifikuoja pagal vėžės plotį).
- VDI Nr. 4.25: grotelės šakių karečių: b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- VDI Nr. 4.26: priklausomai nuo nustatyto vėžės pločio: b4 = 882 mm / 1 052 mm / 1 252 mm (klasifikuoja pagal vėžės plotį).

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**