



Ciągnik akumulatorowy **EZS 350**


Masa całkowita przyczepy: 5000 kg



EZS 350



Zugfähigkeit



Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.2	Typ			EZS 350 L Std	EZS 350 L Komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Komfort
	1.3	Napęd			akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator stojący			
	1.5.3	Masa całkowita przyczepy	Q	kg	5000			
	1.7	Znamionowa siła ciągu		N	1000			
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	980	1030	1098	1148
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan / superelastyczne			
	3.2	Wymiary kół, przód			ø230 x 77			
	3.3	Wymiary kół, tył			ø250 x 80			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x/2			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	680			
Wymiary	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	135			
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1320			
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	158			
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	810			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	50			
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Prędkość jazdy do tyłu z/bez ładunku		km/h	6 / 6			
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem		N	1000			
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	3700 / 3700			
	5.10	Hamulec roboczy			elektromagnetyczny / rekuperacyjny			
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min		kW	2,8			
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Masa akumulatora		kg	370		470	
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796		kWh/h	1,15			
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796		kg/h	0,6			

Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC SpeedControl
	10.7	Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053	dB (A)	66
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

- Nr VDI 4.9: wysokość dotyczy wersji z jetPILOT
- Nr VDI 4.12: wartość dla wysokości zaczepu dotyczy pojedynczego zaczepu. Dostępne są inne wysokości zaczepu.
- Nr VDI 4.19: ponieważ dostępne są różne systemy zaczepów, dane dotyczą długości całkowitej wraz z pojedynczym zaczepem.
- Nr VDI 5.1: patrz wykres uciągu.
- Nr VDI 5.5: ta wartość to znamionowa siła ciągu.
- Nr VDI 5.6: patrz wykres uciągu.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**