



Pallyftare **AM 120 / 120p**


Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 2000 kg


 JUNGHEINRICH

AM l20 / l20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert





Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM 120p							
	1.3	Drivning			Manuell							
	1.4	Manövrering			Manuell							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	485				405			
	1.9	Hjulbas	y	mm	995				835			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	72		69			65		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	72		69		66		-	
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/ l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810								
4.35	Vändradie	Wa	mm	1160				1000				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20p								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	485				405			
	1.9	Hjulbas	y	mm	995				835			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	66	63				59		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	66	63				-		
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360				335			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810							
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1160				1000			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaaggregat osv. kan ge andra värden.												

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	405				485			
	1.9	Hjulbas	y	mm	835				995			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	59		63				66	
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	59		63				66	
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 200x50								
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2								
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1145				1305			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34	38						
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810							
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1000				1160			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaaggregat osv. kan ge andra värden.												

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20									
	1.3	Drivning		Manuell									
	1.4	Manövrering		Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000								
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	405				485				
	1.9	Hjulbas	y	mm	835				995				
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	65		69				72		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	65		69				72		
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120								
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520								
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1170								
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200								
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85								
	4.19	Total längd	l1	mm	1145				1305				
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680								
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680								
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38								
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810								
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1000				1160				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05								

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	570				610			
	1.9	Hjulbas	y	mm	1165				1245			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	75		78					81
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	75		78					81
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1475				1555			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810				1830			
4.35	Vändradie	Wa	mm	1330				1410				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.												

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**