



## **Elektriskais krautņotājs ar sēnisku stāvvietu vai sēdvietu**

**ESD 120**

Celšanas augstums: 1660-1960 mm / Kravnesība: 2000 kg





# ESD 120

| ESD 120             | Stroke (h3) | Augstuma masts<br>ievilkts (h1) | Brīvs pacēlājs<br>(h2) | Pacelta<br>masta<br>augstums<br>(h4) |
|---------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Divkāršais masts ZT | 1660 mm     | 1250 mm                         | 100 mm                 | 2200 mm                              |
|                     | 1960 mm     | 1425 mm                         | 100 mm                 | 2500 mm                              |

## VDI tabula

|                     |        |                                                   |          |                  |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|------------------|
| Zīme                | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                         |          | ESD 120          |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                          |          | Elektrības       |
|                     | 1.4    | Darbība                                           |          | Stends           |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                | Q kg     | 2000             |
|                     | 1.5.1  | Nominālā kravnesība / slodze Masthub              | Q kg     | 1000             |
|                     | 1.5.2  | Nominālā kravnesība / krava Radarmhub             | Q kg     | 2000             |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                    | c mm     | 600              |
|                     | 1.8    | Slodze attālums                                   | x mm     | 930              |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                         | y mm     | 1835             |
| Svari               | 2.1    | pašmasa                                           | kg       | 1258             |
|                     | 2.1.1  | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)            | kg       | 1258             |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē          | kg       | 1220 / 2038      |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē         | kg       | 884 / 374        |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                            |          | Poliuretāns (PU) |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                            |          | Ø 230 x 77       |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                            |          | Ø 85 x 75        |
|                     | 3.4    | Papildu riteņi                                    |          | Ø 140 x 57       |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa) |          | 1 + 1x / 4       |
|                     | 3.6    | Mērītājs priekšā                                  | b10 mm   | 485              |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                            | b11 mm   | 380              |
| Pamata izmēri       | 4.2    | Augstuma masts ievilkts (h1)                      | h1 mm    | 1250             |
|                     | 4.3    | Brīvs pacelājs (h2)                               | h2 mm    | 100              |
|                     | 4.4    | Stroke (h3)                                       | h3 mm    | 1660             |
|                     | 4.5    | Pacelta masta augstums (h4)                       | h4 mm    | 2200             |
|                     | 4.6    | Sākuma                                            | h5 mm    | 105              |
|                     | 4.8    | Sēdekļa augstums / stāžs augstums                 | h7 mm    | 245              |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                                 | h13 mm   | 95               |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                   | l1 mm    | 2260             |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                 | l2 mm    | 1070             |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                  | b1 mm    | 760              |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                       | s/e/l mm | 60 x 190 x 1190  |
|                     | 4.25   | Dakšas klīrenss                                   | b5 mm    | 570              |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                     | m2 mm    | 20               |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)         | Ast mm   | 2485             |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                               | Wa mm    | 2015             |
| Veiktspējas dati    | 5.1    | Braukšanas ātrums ar / bez kravas                 | km/h     | 10 / 12          |
|                     | 5.2    | Celšanas ātrums ar / bez kravas                   | m/s      | 0,14 / 0,22      |
|                     | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas               | m/s      | 0,23 / 0,17      |
|                     | 5.8    | Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas          | %        | 6 / 12           |
|                     | 5.10   | Darba bremzes                                     |          | generatori       |

|                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                         |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|----------|
| Elektromotoru / Elektronika                                                                                                                                                                                                                 | 6.1   | Vilces motors, jauda S2 60 min          | kW     | 2,8      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2   | Celšanas motors, jauda S3               | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.3   | Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36  |        | B        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.4   | Akumulatora spriegums / nominālā jauda  | V / Ah | 24 / 375 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.5   | Akumulatora svars                       | kg     | 297      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.6   | Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla        | kWh/h  | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.6.1 | Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam | kWh/h  | 0,66     |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.6.2 | CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796      | kg/h   | 0,4      |
| Cits                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1   | Braukšanas vadības tips                 |        | AC       |
| - Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības. |       |                                         |        |          |

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu L-SBE, pacelšanas mastu ZT1660, balstdakšu pacelāju paceltā stāvoklī.

- VDI Nr. 1.5: Divlīmeņu režīmā: maks. masta gājiens 1 t / maks. kopējā slodze 2 t.
- VDI Nr. 1.5.2: Divlīmeņu režīmā: maks. masta gājiens 1 t / maks. kopējā slodze 2 t.
- VDI Nr. 1.8: Balstdakšu pacelājs nolaists:  $x + 70$  mm.
- VDI Nr. 1.9: Balstdakšu pacelājs nolaists:  $y + 70$  mm. Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $y + 72$  mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $l_1 + 72$  mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $l_2 + 72$  mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE: darba ejas platums  $+ 72$  mm.
- VDI Nr. 4.35: Balstdakšu pacelājs nolaists:  $W_a + 70$  mm. Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $W_a + 72$  mm.

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**