



## **Rokas palešu ratiņi**

### **AM 30**

Celšanas augstums: 120 mm / Kravnesība: 3000 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 30



## VDI tabula

|                     |        |                                                           |              |                    |                       |                       |                    |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Zīme                | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                 |              | AM 30              |                       |                       |                    |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                                  |              | Ar rokām           |                       |                       |                    |
|                     | 1.4    | Darbība                                                   |              | Roka               |                       |                       |                    |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                        | Q kg         | 3000               |                       |                       |                    |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                            | c mm         | 600                | 800                   | 900                   | 1050               |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                                 | y mm         | 1174               | -                     |                       | 2054               |
| Svari               | 2.1    | pašmasa                                                   | kg           | 86                 | 124                   | 126                   | 142                |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                  | kg           | 815 / 2270         | - / -                 |                       | 1135 / 2007        |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                 | kg           | 28 / 58            | - / -                 |                       | 57 / 85            |
| Rīteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                                    |              | V-BV               |                       |                       |                    |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                    |              | Ø 200 x 50         |                       |                       |                    |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                    |              | Ø 80 x 70          |                       |                       |                    |
|                     | 3.5    | Rīteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)         |              | 2/4                | 2 / 4                 |                       | 2/4                |
|                     | 3.6    | Mērītājs priekšā                                          | b10 mm       | 116                |                       |                       |                    |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                    | b11 mm       | 390                |                       |                       |                    |
| Pamata izmēri       | 4.4    | Stroke (h3)                                               | h3 mm        | 120                |                       |                       |                    |
|                     | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks. | h14 mm       | 1224               |                       |                       |                    |
|                     | 4.14   | Statīva augstums pacelts                                  | h12 mm       | 205                |                       |                       |                    |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                                         | h13 mm       | 85                 |                       |                       |                    |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                           | l1 mm        | 1603               | 1983                  | 2183                  | 2483               |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                         | l2 mm        | 383                |                       |                       |                    |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                          | b1 mm        | 550                |                       |                       |                    |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                               | s/<br>e/l mm | 45 x 160 x<br>1220 | 63 x<br>160 x<br>1600 | 63 x<br>160 x<br>1800 | 63 x 160 x<br>2100 |
|                     | 4.25   | Dakšas klirens                                            | b5 mm        | 550                |                       |                       |                    |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klirens                              | m2 mm        | 36                 | -                     |                       | 36                 |
|                     | 4.34.1 | Darba platums (palette 1000 x 1200 šķērsām)               | Ast mm       | 1803               | -                     |                       | 2683               |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (palette 800x1200 gareniska)                | Ast mm       | 1803               | -                     |                       | 2683               |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                       | Wa mm        | 1319               | -                     |                       | 2184               |
| Veiktspējas dati    | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas                       | m/s          | 0,09 / 0,05        |                       |                       |                    |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.



**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**