





Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu

EJD 120/222

Kėlimo aukštis: 1500-2905 mm / Keliamoji galia: 2000-2200 kg



EJD 120/222



EJD 120/222

EJD 120, EJD 222	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesas stiebo aukštis (h4)
Dvigubas stiebas ZT	1660 mm	1306 mm	100 mm	2115 mm
	2010 mm	1481 mm	100 mm	2465 mm
	2100 mm	1526 mm	100 mm	2555 mm
Vienvietis stiebas E	1500 mm	1921 mm	1468 mm	1953 mm
	1660 mm	2081 mm	1628 mm	2113 mm
	2100 mm	2521 mm	2068 mm	2553 mm
EJD 222	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesas stiebo aukštis (h4)
Dvigubas stiebas ZT	2560 mm	1756 mm	100 mm	3015 mm
	2900 mm	1926 mm	100 mm	3355 mm
Trigubas stiebas DT	2050 mm	1213 mm	100 mm	2513 mm
	2350 mm	1313 mm	100 mm	2813 mm

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EJD 120	EJD 222
	1.3	Vairuoti			Elektros	
	1.4	Operacija			Eiti	
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000	2200
	1.5.1	Nominali keliamoji galia / apkrova „Masthub“	Q	kg	1000	
	1.5.2	Nominali keliamoji galia / apkrova „Radarmhub“	Q	kg	2000	2200
	1.6	Svorio centras	c	mm	600	
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	940	953
	1.9	Bazė	y	mm	1495	1664
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	662	725
	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	812	935
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	1081 / 1738	1116 / 2024
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	585 / 227	664 / 271
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanas (PU)	
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 65	
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75	
	3.4	Papildomos ratai			Ø 100 x 40	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x +2/2 oder 4	
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	520	522
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	350	385
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1	mm	1265	1306
	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h2	mm	90	100
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	1660	
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4	mm	2116	2115
	4.6	Pradinis	h5	mm	120	
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	820 / 1237	750 / 1237
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	93	90
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1847	2046
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	684	783
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	726	
	4.22	šakių matmenys	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1190	
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	535	570
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	23	20
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	2469	2578
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2343	2447
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1666	1776

Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	6 / 6	
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,14 / 0,25	
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,31 / 0,25	
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo	%	8 / 15	10 / 15
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius	
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1,1	1,7
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	2,2	
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		DIN 43535 B	
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 150	24 / 250
	6.5	Baterijos svoris	kg	150	210
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,54	0,61
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,3	
	6.7	Pralaidumas	t/h	41	37
	6.8	Efektyvumas pagal VDI 2198	t/kWh	49	39
6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas	kWh/h	0,84	-	
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	67	

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

EJD 120:

lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumuliatoriaus skyriui S-VBE, kėlimo stiebui ZT1660, pakeltam ratukinių šakių kėlimo mechanizmui.

- VDI Nr. 1.5: vardinė keliamoji galia keliant dviem aukštais sudėtus padėklus: ratukinių šakių kėlimo mechanizmas: 1,0 t / stiebo kėlimo mechanizmas: 1,0 t.
- VDI Nr. 1.8: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: x + 56 mm.
- VDI Nr. 1.9: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: y + 56 mm; su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: y + 74 mm; su akumuliatoriaus skyriumi L-VBE: y + 142 mm.
- VDI Nr. 4.19: su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: l1 + 74 mm, M Li-lon: l1 + 142 mm.
- VDI Nr. 4.20: su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: l2 + 74 mm, M Li-lon: l2 + 142 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: darbinio koridoriaus plotis + 54 mm; su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: darbinio koridoriaus plotis + 74 mm; M Li-lon: darbinio koridoriaus plotis + 142 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: darbinio koridoriaus plotis + 29 mm; su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: darbinio koridoriaus plotis + 74 mm; M Li-lon: darbinio koridoriaus plotis + 142 mm.
- VDI Nr. 4.35: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: Wa + 56 mm; su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: Wa + 74 mm; M Li-lon: Wa + 142 mm.
- VDI Nr. 5.2: ratukinių šakių kėlimo mechanizmo kėlimo greitis su / be krovinio: 0,05 / 0,05 km/h.
- VDI Nr. 5.3: ratukinių šakių kėlimo mechanizmo nuleidimo greitis su / be krovinio: 0,03 / 0,05 km/h.
- VDI Nr. 6.2: rodiklis prie S3 = 5 % įjungimo trukmės.

EJD 222:

lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumuliatoriaus skyriui M-SBE, kėlimo stiebui ZT1660, pakeltam ratukinių šakių kėlimo mechanizmui.

- VDI Nr. 1.5: vardinė keliamoji galia keliant dviem aukštais sudėtus padėklus: ratukinių šakių kėlimo mechanizmas: 1,0 t / stiebo kėlimo mechanizmas: 1,0 t.
- VDI Nr. 1.8: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: x + 56 mm.
- VDI Nr. 1.9: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: y + 56 mm; su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: y + 72 mm; su akumuliatoriaus skyriumi L-VBE: y + 117 mm.
- VDI Nr. 4.19: su akumuliatoriaus skyriumi M-VBE: l1 + 72 mm; su akumuliatoriaus skyriumi L-VBE: l1 + 117 mm.

- VDI Nr. 4.20: su akumulatoriaus skyriumi M-VBE: $l_2 + 72$ mm; su akumulatoriaus skyriumi L-VBE: $l_2 + 117$ mm.
- VDI Nr. 4.34.1: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: darbinio koridoriaus plotis + 54 mm; su akumulatoriaus skyriumi M-VBE: darbinio koridoriaus plotis + 72 mm; su akumulatoriaus skyriumi L-VBE: darbinio koridoriaus plotis + 117 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: darbinio koridoriaus plotis + 29 mm; su akumulatoriaus skyriumi M-VBE: darbinio koridoriaus plotis + 72 mm; su akumulatoriaus skyriumi L-VBE: darbinio koridoriaus plotis + 117 mm.
- VDI Nr. 4.35: su nuleistomis ratukinėmis šakėmis: $W_a + 56$ mm; su akumulatoriaus skyriumi M-VBE: $W_a + 72$ mm; su akumulatoriaus skyriumi L-VBE: $W_a + 117$ mm.
- VDI Nr. 5.2: ratukinių šakių kėlimo mechanizmo kėlimo greitis su / be krovinio: 0,05 / 0,05 km/h
- VDI Nr. 5.3: ratukinių šakių kėlimo mechanizmo nuleidimo greitis su / be krovinio: 0,025 / 0,05 km/h
- VDI Nr. 6.2: rodiklis prie $S_3 = 5$ % įjungimo trukmės.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**