



Mažos dalys krautuvai

EKM 202

Kėlimo aukštis: 3000 mm / Keliamoji galia: 215 kg





VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		EKM 202
	1.3	Vairuoti		Elektros
	1.4	Operacija		Užsakymų rinktuvas
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	215
	1.9	Bazė	y mm	1045
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	645
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	520 / 340
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	233 / 412
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanas (PU)
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 200x50
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 300x65
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2x
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	568
	3.7	Galinis gabaritasis	b11 mm	652
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis	h7 mm	324
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	3324
	4.16	Perono ilgis	l3 mm	595
	4.18	Platforma plotis	b9 mm	681
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1528
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	750
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	65
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1250
	4.38.1	Pasiekimo aukštis	mm	5324
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	8 / 8
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo	%	15 / 15
	5.10	Darbinis stabdys		Elektrinis

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	2,2
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 190
	6.5	Baterijos svoris	kg	120
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.				

- VDI Nr. 4.4: sustumto stiebo aukštis siekia 1 452 mm.
- VDI Nr. 4.4: išstumto stiebo aukštis siekia 4 452 mm.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**