



Wózki widłowe do kompletacji pionowej


EKS 412s

Wysokość podnoszenia: 5000-12500 mm / Udźwig: 1200 kg



EKS 412s







EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)
Podwójny maszt ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Potrójny maszt DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
	11500 mm	4810 mm		13870 mm
	12500 mm	5210 mm		14870 mm
Potrójny maszt DZ	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.2	Typ		EKS 412s Z I	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF
	1.3	Napęd		akumulatorowy				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		kompletacja				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1200				
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widoł	c mm	400				
	1.8	Odległość czoła widoł od osi kół	x mm	155	145			
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1690				
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	3650	3850		3590	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	3575 / 1160	3825 / 1110		3515 / 1160	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	1840 / 1810	2090 / 1760		1780 / 1810	
Kola / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Poliuretan (PU)				
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 150 x 100				
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 343 x 110				
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		4 / 1 x				
Wymiary	4.2	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	h1 mm	3330				
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	5000				
	4.5	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	h4 mm	7370				
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6 mm	2370				
	4.8.1	Wysokość fotela/platformy operatora	h7 mm	245				
	4.11	Wysokość podnoszenia dodatkowego	h9 mm	800	-			
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	5245				
	4.15	Wysokość opuszczonych widoł	h13 mm	60				
	4.19	Długość catkowita	l1 mm	3285	3330		3275	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	2085	2075			
	4.21.1	Szerokość catkowita	b1 mm	1000				
	4.22	Wymiary widoł	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widoł	b5 mm	560				
	4.27	Rozstaw rolek prowadzących	b6 mm	-		1200	-	1200
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1 mm	50				
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1930				
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	12 / 12				
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,5 / 0,5				
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,5 / 0,4				
	5.10	Hamulec roboczy		przeciwprądowy				
	5.11	Hamulec postojowy		elektryczny				

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	12
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 620
	6.5	Masa akumulatora	kg	935
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		silnik reluktancyjny synchroniczny
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**