



Elektrisk dragtruck

EZS 130

Dragkraft: 3000 kg



EZS 130





VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EZS 130
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Stående
	1.5.3	Dragkraft	Q kg	3000
	1.7	Nominell dragkraft	N	600
	1.9	Hjulbas	y mm	930
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	525
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	320 / 205
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan / Halvmassivt
	3.2	Däckstorlek, fram		ø230 x 78
	3.3	Däckstorlek, bak		ø250 x 80
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1 x / 2
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	485
Grundmått	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	122
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1320
	4.12	Dragkrok höjd	h10 mm	158
	4.19	Total längd	l1 mm	1315
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	600
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	50
	4.35	Vändradie	Wa mm	1126
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Backhastighet med/utan last	km/h	6 / 6
	5.5	Dragkraft med last	N	600
	5.6	Max. dragkraft med/utan last	N	2000 / 2000
	5.10	Driftbroms		elektromagnetisk/regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 200
	6.5	Batterivikt	kg	185
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,75
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,4

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC speedCONTROL
	10.5	Utförande styrning		elektrisk
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	57
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

- VDI-nr 4.9: Höjden gäller för utförandet med jetPILOT.
- VDI-nr 4.12: Värdet för kopplingshöjden gäller för en enkel instickskoppling.
- VDI-nr 4.19: Uppgiften om total längd omfattar en enkel instickskoppling.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**