



Transpallet elettrico a timone con operatore a bordo

ERE 2i

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2500 kg

Compatto e potente per una movimentazione ai massimi livelli di efficienza.

Compatto, spazioso e incredibilmente sicuro.

Essendo il transpallet elettrico più corto della sua categoria, il potente ERE 2i convince durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi e in ambienti di stoccaggio particolarmente ristretti. Grazie al design compatto e alla struttura solida, è ideale per le applicazioni più gravose nella movimentazione delle merci.

Un potente motore di trazione con una forte accelerazione e maneggevolezza garantiscono la massima efficienza, mentre il design compatto dell'ERE 225i consente una guida intuitiva con una visibilità ottimale della merce. La scelta tra le piattaforme e le possibilità di configurazione della batteria offrono la massima flessibilità per ogni esigenza del cliente.

I massimi livelli di comfort e di sicurezza sono garantiti grazie al telaio stabile, alla protezione sui tre lati e alla spaziosa piattaforma operatore. Ulteriori funzioni avanzate, come il sistema di identificazione degli automezzi con riduzione automatica della velocità e attivazione del faro di lavoro, rendono l'operatività più sicura ed efficace in ogni situazione.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Il transpallet elettrico più compatto della sua categoria per un uso flessibile.
- Piattaforma in due varianti adatte per ogni layout di magazzino.
- Massima sicurezza dell'operatore grazie al robusto telaio in acciaio e alla protezione su tre lati.
- Sistema di rilevazione dei carrelli con riduzione automatica della velocità e illuminazione, in opzione.
- Sistema di trazione efficiente per elevate prestazioni.

Il transpallet Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

Grazie alla possibilità di effettuare manovre in spazi ristretti, marcia su rampa o in curva veloce, è possibile sfruttare tutto lo spazio disponibile in magazzino. Le dimensioni compatte e il telaio stabile garantiscono elevate performance e una guida nella massima stabilità anche su rampa.

Sistema di trazione avanzato

- Motore di trazione performante con velocità massima di 14 km/h
- Programma di marcia Eco per una massima efficienza energetica (in opzione)
- Batteria da 130 o 260 Ah a seconda delle esigenze.
- Telaio con supporto idraulico per la massima trazione e stabilità in caso di applicazioni gravose.

Design compatto

- Struttura del carrello compatta, 300 mm più corto.
- Elevata flessibilità in magazzino grazie alla ridotta lunghezza del modulo di trazione.
- Manovre precise anche negli spazi più stretti.

Marcia su rampa rapida e sicura

- Telaio a 5 punti d'appoggio per la una stabilità ottimale anche negli impieghi più intensivi
- Ottima risposta in frenata anche su rampe ripide o bagnate
- Regolazione automatica della velocità a seconda del carico

Interfaccia di comando intuitiva

- smartPILOT regolabile in altezza per maggior comfort e precisione nella movimentazione
- Guida anche con una sola mano semplice ed intuitiva con posizionamento centrale automatico dello sterzo



Sicurezza

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

L'ERE 225i offre in ogni situazione la massima sicurezza a persone e merci: le solide sponde laterali, la confortevole piattaforma operatore in piedi e i sistemi intelligenti di sicurezza riducono al minimo i potenziali rischi in magazzino.

Massima sicurezza in ogni tipologia di utilizzo

- Il solido telaio in acciaio protegge l'operatore sui tre lati
- Ridotto rischio di lesioni ed infortuni grazie alla piattaforma operatore ampia e stabile
- Elevata protezione laterale per una marcia sicura e posizione in piedi confortevole

Sistemi di assistenza preventiva

- Sistema di identificazione degli automezzi con riduzione della velocità ed illuminazione automatiche per una riduzione degli impatti.
- Sensore di protezione dei piedi in opzione per la massima sicurezza dell'operatore.
- Carico e scarico più veloce grazie ad una migliore visibilità dei pallet.
- Floor-Spot come safety solution in opzione per prevenire la collisione con gli altri mezzi presenti in magazzino.



Personalizzabilità

Il carrello ideale per ogni applicazione.

Facile da guidare e personalizzabile: con il versatile ERE 225i mai più compromessi. Adatto per operatori di ogni statura e per diverse tipologie di impiego.

Piattaforma operatore in piedi regolabile e forche con lunghezza variabile

- Piattaforma disponibile in due versioni per meglio adattarsi ad ogni esigenza.
- Piattaforma operatore in piedi ammortizzata regolabile in base al peso dell'operatore (in opzione) per una guida confortevole.
- Riduzione delle vibrazioni e sollecitazioni per una guida ergonomica e senza affaticamenti.
- Disponibili forche di diverse lunghezze per adattarsi ad ogni tipologia di carico.

Equipaggiamento aggiuntivo

- Versione con predisposizione per cella frigorifera
- Staffa per il montaggio delle opzioni
- Caricabatterie incorporato
- Interfaccia USB

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**