





Elektrisk stabler med styrestang **EJC 110bi**

Løftehøjde: 1170-1970 mm / Lasteevne: 1000 kg



EJC 110bi



EJC 110bi

EJC 110bi	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Mono-mast MM	1170 mm	1710 mm	1170 mm	1710 mm
	1510 mm	1970 mm	1510 mm	1970 mm
	1970 mm	2430 mm	1970 mm	2430 mm

VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			EJC 110bi
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.4	Betjening			Gående/styrestang
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	810
	1.9	Akselafstand	y	mm	1204
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	515
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	545 / 970
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	370 / 145
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 210 x 70
	3.3	Dækstørrelse, bag			- / Ø 85 x 75
	3.4	Reservehjul			Ø 140x 54
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x +1/2
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	507
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	992
	3.7.1	2. Sporvidde, bag		mm	1162
	3.7.2	3. Sporvidde, bag		mm	1362
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	1970
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	1510
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	1510
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	1970
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	750 / 1260
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1714
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	564
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	1098
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	535
	4.26	Bredde mellem støttehjulene/læsseflade	b4	mm	891
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	51
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	1960
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2010
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1420
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,15 / 0,25
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,15 / 0,15
	5.7	Stigeevne med/uden last		%	6 / 10
	5.10	Driftsbremse			generatorisk

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterivægt	kg	24
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,2
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdier for mast MM 1540 (fast lastslæde)

- VDI-nr. 1.8: Ved mast med gaffelslæde: x -42 mm.
- VDI-nr. 4.3: Ved mast med gaffelslæde: h2 -30 mm.
- VDI-nr. 4.4: Ved mast med gaffelslæde: h3 -30 mm.
- VDI-nr. 4.5: Ved mast med gaffelslæde: h4 + 101 mm.
- VDI-nr. 4.19: Ved mast med gaffelslæde: l1 +42 mm.
- VDI-nr. 4.20: Ved mast med gaffelslæde: l2 +42 mm.
- VDI-nr. 4.21.1: Hjularmsbredde b1 kan fås i tre trin: 1098/1268/1468 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: ved model med b1 = 1.468 mm, diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde+ 398 mm. Ved mast med gaffelslæde: Arbejdsgangbredde +42 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 169 mm. Ved mast med gaffelslæde: Arbejdsgangbredde +42 mm.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**