



Stacker πεζού χειριστή

ERC 214bi-216bi

ύψος ανύψωσης: 2400-6000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1400-1600 kg

Το ηλεκτροκίνητο **Stacker** για απαιτητικές εργασίες.


Έκδοση ERC - b. Η τέλεια λύση για ειδικά φορτία.

Επαναστατική, εξαιρετικά συμπαγής σχεδίαση μηχανήματος: Το πανίσχυρο ηλεκτροκίνητο stacker με πλατφόρμα ERC bi διαθέτει εργοστασιακά ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου. Το μέγεθος αυτού του stacker είναι αντιστρόφως ανάλογο των εργασιών που καταφέρνει να εκτελέσει. Με τους πλευρικά εκτεινόμενους βραχίονες, οι περόνες μπορούν και κατεβαίνουν μέχρι το δάπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το ERC bi μπορεί με απόλυτη ευελιξία να παραλαμβάνει ειδικά φορτία και να οδηγεί τις περόνες κάτω από κλειστές παλέτες. Οι εκδόσεις ERC με μεγάλο άνοιγμα τροχών είναι σχεδιασμένες για εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη σε μεγάλα ύψη έως και 6 m. Διεκπεραιώνουν μεταφορές εμπορευμάτων σε μεσαίες έως και μεγάλες αποστάσεις. Για τέλεια εργονομία προσφέρεται η σταθερή πλατφόρμα χειριστή με αμορτισέρ και το smartPILOT με αυτόματο κεντράρισμα, που επιτρέπει τον έλεγχο του μηχανήματος με το ένα χέρι. Χάρη στην πολύ καλή ορατότητα μέσα από τον ιστό και το πανοραμικό παρμπρίζ (προαιρετική επιλογή) στην προστατευτική οροφή, ο χειριστής μπορεί να εποπτεύει συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο στη διάρκεια της διαδικασίας στοίβαξης.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Μικρό αλλά πανίσχυρο χάρη στον συσσωρευτή ιόντων λιθίου.
- Ενδείκνυται για τη μεταφορά ειδικών φορτίων.
- Κατάλληλο για κλειστές παλέτες / Ευρωπαϊκές τύπου cross pallets (παλέτες εγκάρσιας τοποθέτησης).
- Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης στοίβαξης για ασφάλεια.
- Έξυπνα, εργονομικά χαρακτηριστικά για εργασία χωρίς κόπο.

Το δικό σας **Jungheinrich stacker** για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Παραγωγικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα

Η επανάσταση στην αποθήκη: Το πρώτο stacker με πλατφόρμα παγκοσμίως με συσσωρευτή ιόντων λιθίου. Για κορυφαία απόδοση και αποτελεσματικότητα.

Τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Σημαντικά μικρότερες διαστάσεις μηχανήματος λόγω απουσίας του battery compartment.
- Ευκολότεροι ελιγμοί στον διάδρομο ραφιών.
- Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χώρου στην αποθήκη και σχεδίαση (επιτρέπει στενότερους διαδρόμους εργασίας).
- Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους.
- Σύστημα φόρτισης comfort: Η διεπαφή φόρτισης είναι εργονομικά τοποθετημένη, για γρήγορες και συχνές ενδιάμεσες φορτίσεις.
- Ο συσσωρευτής είναι εύκολα προσβάσιμος και, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να αφαιρεθεί με ελάχιστες κινήσεις.

Άριστες επιδόσεις στη διαχείριση εμπορευμάτων

- Μέγιστη ταχύτητα 12 km/h και ισχυρή επιτάχυνση με drivePLUS (στάνταρ εξοπλισμός).
- Απλός και εύκολος χειρισμός.
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη κατά την εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη

Ιστός υψηλής απόδοσης

- Εξαιρετική ευστάθεια, ανύψωση και κατέβασμα χωρίς καθυστερήσεις καθώς και εξαιρετική ορατότητα μέσα από τον ιστό
- Μεγάλη απομείνουσα ανυψωτική ικανότητα σε μεγάλη ύψη.
- Ομαλή μετάβαση ιστού χάρη



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Συστήματα υποβοήθησης για μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, πιο σύνθετες εργασίες καθώς και αυξημένη ασφάλεια για τον χειριστή και το φορτίο.

Ασφαλής εργασία

- Προσαρμογή της ταχύτητας οδήγησης σε συνάρτηση με το φορτίο και την κατεύθυνση πορείας.
- Νέο σύστημα προειδοποιήσεων σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τρία στοιχεία: οπτικό (οθόνη), ηχητικό (ακουστικό σήμα) και αφή (δόνηση στις λαβές του βραχίονα χειρισμού).

Προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης


- operationCONTROL Οθόνη ένδειξης ανύψωσης, βάρους φορτίου και υπολειπόμενης ανυψωτικής ικανότητας. περιλαμβάνεται οπτική και ακουστική προειδοποίηση υπέρβασης της ανυψωτικής ικανότητας.
- positionCONTROL: Προεπιλογή ύψους ανύψωσης με ένδειξη ύψους

Σταθερή πλατφόρμα χειριστή

- Προστασία σε 3 πλευρές για μέγιστη ασφάλεια του οδηγού.
- Μεγαλύτερη εργονομία με άνετη πλευρική θέση χειριστή.
- Το σύστημα αμορτισέρ πλατφόρμας (προαιρετική επιλογή) μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα στο βάρος σώματος του χειριστή προστατεύοντας κατά την εργασία τις αρθρώσεις και την πλάτη από καταπόνηση.
- Προστασία ποδιών (προαιρετική επιλογή): Αυτόματη μείωση της ταχύτητας οδήγησης, όταν τα πόδια εξέλθουν από το περίγραμμα της πλατφόρμας.

Προστατευτική οροφή κατά DIN ISO 6055

- Στιβαρή οροφή για μέγιστη



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Η επαναστατική, νέα γεωμετρία του ERC bi ανοίγει νέους ορίζοντες δυνατοτήτων για εργονομική εργασία. Η σταθερή πλατφόρμα χειριστή προσφέρει αντοχή και άνεση ιδίως κατά την παρατεταμένη χρήση.

Εργονομική θέση εργασίας

- Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι και δυνατότητες αποθήκευσης στον βραχίονα στήριξης ή στην προστατευτική οροφή.
- Βάσεις συγκράτησης για πρόσθετο εξοπλισμό.

Τιμόνι smartPILOT

- Εύχρηστο και έξυπνο σύστημα ελιγμών, ιδίως στην πορεία σε στροφές.
- Συμπαγής βραχίονας χειρισμού, βέλτιστη προσβασιμότητα των λειτουργιών του μηχανήματος καθώς και αυτόματη επαναφορά στην κεντρική θέση.
- Τοποθέτηση παράκεντρα για άνετη, ασφαλή και εργονομική θέση χειριστή.
- Τιμόνι με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

- Οθόνη 4" με σύμβολα για την κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας, ωρών λειτουργίας και ώρας.
- Προαιρετική οθόνη 6" στο πεδίο ορατότητας του χειριστή, με ένδειξη του ύψους ανύψωσης, του βάρους φορτίου και του υπολειπόμενου ύψους τοποθέτησης.

Ευελιξία για ειδικά φορτία

- Πλευρικά μετατοπισμένοι βραχίονες τροχών και σφυρήλατες περόνες με δυνατότητα παραλαβής παλέτας από το δάπεδο
- Ιδανική λύση για διαχείριση ειδικών εμπορευμάτων, ευρωπαϊκών τύπου cross pallets (εγκάρσια τοποθέτησης) ή κλειστών παλετών (HB, HPA).
- Με φορέα περόνης ISO που προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ERC 214bi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2682 mm	0,35 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**