



# Schaarhefwagen

**AMX 10 / 10e**

Hefhoogte: 714 mm / Capaciteit: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# De schaarhefwagen voor ergonomisch werken.

Veelzijdig inzetbaar als heftafel of werkbank.

De bijzonder flexibele en ergonomische schaarhefwagens AMX 10 en AMX 10e zijn veelzijdig inzetbaar. U kunt ze gebruiken als palletwagen, als heftafel, als aanvoertafel of als werkbank. Met deze combinatie van heftafel en handpalletwagen kunnen goederen van allerlei aard snel en eenvoudig worden verplaatst en te allen tijde tot op een rugvriendelijke hoogte worden opgetild. Nog een bijdrage aan de ergonomie levert de geoptimaliseerde disselkop, die zowel voor rechts- als linkshandigen eenvoudig te gebruiken is. Desgewenst zijn de AMX schaarhefwagens verkrijgbaar met handhydraulica. Bij dit model wordt de last vanaf een hoogte van 400 mm met extra steunpoten ondersteund. Het heffen vindt tijd- en krachtbesparend plaats met snelheftechniek. Als alternatief is er de schaarhefwagen AMX 10e, een elektrohydraulische versie. Zeer frequente hoogteveranderingen kunnen met dit model eenvoudig en snel met een druk op de knop worden uitgevoerd.



Approved

**Jungheinrich quality**

## Beproefde Jungheinrich-kwaliteit

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

## Uw voordelen

- Verkrijgbaar met hand- of elektrohydraulica.
- 800 mm hefhoogte voor een ergonomisch gebruik.
- Optionele uitvoering met zijsteunwielen.
- Ergonomische, met beide handen bedienbare disselgreep.
- Kracht- en tijdbesparende snelhef tot 120 kg.

# De Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

**Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.**

Innovatieve techniek zorgt ervoor dat goederen van uiteenlopende aard snel en efficiënt kunnen worden verplaatst. Zowel handmatige als elektrische hydraulica levert maximale prestaties bij een minimaal energieverbruik.

### Efficiënte bediening

- Het lichte bedieningselement is voor zowel links- als voor rechtshandigen geschikt.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten bijzonder rustig en gedoseerd neergezet.
- Met de standaard snelhef zijn europallets met slechts 3 pompslagen bodemvrij geheven (bij lasten tot 120 kg).
- In slechts 26 pompslagen wordt de maximale hefhoogte bereikt.
- Het geoptimaliseerd hydraulisch systeem beperkt de vereiste kracht bij het pompen.
- De gelagerde wielen verkleinen de benodigde trekkracht.

### Geïntegreerde lader (AMX 10e)

- Standaard ingebouwde elektronische weegsensoren.
- Laden van de onderhoudsvrije accu (70 Ah) bij elk 230 V-stopcontact.
- Automatische uitschakeling van de lader na beëindiging van het laadproces.



## Veiligheid

**Beste voorwaarden voor veilig werken.**


Het veilig verplaatsen van goederen wordt door de robuuste constructie van deze modellen gewaarborgd. Optioneel kunnen ze worden uitgerust met zijdelingse steunwielen.

### Veilig en robuust

- Variabele werkhoogte tot 800 mm voor ergonomisch werken.
- Optionele uitvoering met zijsteunwielen om goederen zelfs in geheven toestand te kunnen verrijden.
- Afgeronde vorkpunten in lasconstructie zijn torsievrij en bijzonder robuust.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten rustig en gedoseerd neergezet.
- Drukbeveiliging om het hydraulisch systeem te beveiligen tegen overbelasting.

### Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselhouders.
- Beschermd inrijwiel.
- Sterker staal.



## Individueelheid

**Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.**

Deze veelzijdig inzetbare schaarhefwagens passen zich aan aan uw eisen, bijvoorbeeld met diverse wielen voor verschillende ondergronden.

### Individuele uitvoering

- Keuze uit verschillende materialen voor wielen en rollen afhankelijk van ondergrond en toepassing.
- Heffen en dalen: hand- of elektrohydraulisch met 0,5-kW-hefmotor.

### AMX 10 met handhydraulica:

- Heffen van de last tot optimale werkhoogte met enkele pompslagen.
- Stabilisering van de palletwagen met schaarheffing d.m.v. extra steunpoten vanaf een bepaalde vorkhoogte.

### AMX 10e met elektrohydraulisch:

- Schaarhefwagen met elektrische motor voor frequent wisselende werkhoogtes.

**De werkhoogte kan met een druk op de knop snel bijgesteld worden.**

- Accu: 70 Ah C5, onderhoudsvrij.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

| Naam                         | Capaciteit/last | Hefhoogte (max.) | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH  | 1000 kg         | 714 mm           | 2005 mm                                     |
| AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH  | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10e, 1150, V-GV, SH      | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH  | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH  | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH    | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10, 560x1150, C-GN, SH   | 1000 kg         | 714 mm           | 2005 mm                                     |
| AMX 10, 560x1150, N-GN, SH   | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10, 680x1150, N/GN, SH   | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10, 680x1150, C-GN, SH   | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |
| AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH | 1000 kg         | 714 mm           |                                             |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**