



## **Kleingoed orderpicktruck** **EKM 202**

Hefhoogte: 3000 mm / Capaciteit: 215 kg





## VDI-tabel

|                |        |                                              |        |                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------|--------|-------------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |        | EKM 202           |
|                | 1.3    | Aandrijving                                  |        | Elektrisch        |
|                | 1.4    | Bediening                                    |        | Orderpicker       |
|                | 1.5    | Capaciteit/last                              | Q kg   | 215               |
|                | 1.9    | Wielbasis                                    | y mm   | 1045              |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht                                | kg     | 645               |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                  | kg     | 520 / 340         |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  | kg     | 233 / 412         |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                       |        | Polyurethaan (PU) |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |        | Ø 200x50          |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |        | Ø 300x65          |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) |        | 2/2x              |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                           | b10 mm | 568               |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                         | b11 mm | 652               |
| Afmetingen     | 4.2    | Ingeschoven masthoogte (h1)                  | h1 mm  | 1452              |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                 | h3 mm  | 3000              |
|                | 4.5    | Uitgeschoven masthoogte (h4)                 | h4 mm  | 4452              |
|                | 4.8    | Zithoogte / stahoogte                        | h7 mm  | 324               |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.  | h14 mm | 1046 / 1046       |
|                | 4.14   | Stahoogte geheven                            | h12 mm | 3324              |
|                | 4.16   | Lengte laadruimte                            | l3 mm  | 595               |
|                | 4.18   | Breedte laadruimte                           | b9 mm  | 681               |
|                | 4.19   | Totale lengte                                | l1 mm  | 1528              |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1 mm  | 750               |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis               | m2 mm  | 65                |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa mm  | 1250              |
|                | 4.38.1 | grijphoogte                                  | mm     | 5324              |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met last/onbelast                | km/u   | 8 / 8             |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met last/onbelast                | m/s    | 0,14 / 0,19       |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast               | m/s    | 0,27 / 0,2        |
|                | 5.8    | Max. helling met last/onbelast               | %      | 15 / 15           |
|                | 5.10   | Rem                                          |        | elektrisch        |

|                     |      |                                |        |  |          |
|---------------------|------|--------------------------------|--------|--|----------|
| E-motor/elektronica | 6.1  | Rijmotor, vermogen S2 60 min   | kW     |  | 1        |
|                     | 6.2  | Hefmotor, vermogen bij S3      | kW     |  | 2,2      |
|                     | 6.4  | Accuspanning/nominaal vermogen | V / Ah |  | 24 / 190 |
|                     | 6.5  | Accugewicht                    | kg     |  | 120      |
| Overig              | 8.1  | Type rijregeling               |        |  | AC       |
|                     | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053  | dB (A) |  | 60       |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.4: de ingeschoven hoogte bedraagt 1452 mm
- VDI-nr. 4.4: de uitgeschoven hoogte bedraagt 4452 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**