





Elektrische meeloop transpallet

EJE M13 / M15

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15



VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EJE M13 (540 x 1.150)	EJE M15 (540 x 1.150)	EJE M15 (550 x 1.150) met weegfunctie
	1.3	Aandrijving		Elektrisch		
	1.4	Bediening		Meelopen		
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1300	1500	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	914		894
	1.9	Wielbasis	y mm	1212		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	219		224
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	703 / 816	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	166 / 53		176 / 68
Wielen/chassis	3.1	Banden		TPU/PU		
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø210x70		
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø80x70		
	3.4	Extra wielen		2 x Ø80x40		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x+2/4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	460		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	368		
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	740 / 1190		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85	90	
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1585	1605	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	435	455	
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	650		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540	550	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	35		
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1643	1663	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1843	1863	
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1357		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5		
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,06		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,04 / 0,02		
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16		
	5.10	Rem		elektrisch		

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 50
	6.5	Accugewicht	kg	15
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,32
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,16
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,1
Overig	8.1	Type rijregeling		BLDC: Borstelloze DC motor
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Met optie silentDRIVE (niet mogelijk met weegfunctie):

- VDI-nr. 3.3: last wiel: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nr. 4.22: vorkafmetingen: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: maat over de vorken: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: hefsnelheid met/zonder last: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: daalsnelheid met/zonder last: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: hefmotor, vermogen bij S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: geluidsrukniveau volgens EN 12053, oor van de bestuurder: 60 dB(A).

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**