



## **Elektrische meeloop transpallet**

**EJE 222 / 225 / 230 / 235**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-3500 kg





## VDI-tabel

|                |        |                                             |           |      |                 |            |                   |             |
|----------------|--------|---------------------------------------------|-----------|------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |           |      | EJE 222         | EJE 225    | EJE 230           | EJE 235     |
|                | 1.3    | Aandrijving                                 |           |      | Elektrisch      |            |                   |             |
|                | 1.4    | Bediening                                   |           |      | Meelopen        |            |                   |             |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q         | kg   | 2200            | 2500       | 3000              | 3500        |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c         | mm   | 600             |            |                   |             |
|                | 1.8    | Lastafstand                                 | x         | mm   | 908             |            | 909               |             |
|                | 1.9    | Wielbasis                                   | y         | mm   | 1351            |            | 1352              |             |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  |           | kg   | 535             |            | 565               |             |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                 |           | kg   | 879 / 1870      | 970 / 2072 | 1116 / 2449       | 1230 / 2833 |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 |           | kg   | 408 / 127       |            | 430 / 135         |             |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                      |           |      | -               |            | Polyurethaan (PU) |             |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |           |      | Ø 230 x 70      |            |                   |             |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |           |      | Ø 85 x 110      |            | Ø 85 x 85         |             |
|                | 3.4    | Extra wielen                                |           |      | Ø 100 x 40      |            |                   |             |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |           |      | 1x +2 / 2       |            | 1x +2 / 4         |             |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10       | mm   | 510             |            |                   |             |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11       | mm   | 363             |            |                   |             |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3        | mm   | 122             |            |                   |             |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14       | mm   | 750 / 1237      |            |                   |             |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13       | mm   | 85              |            |                   |             |
|                | 4.19   | Totale lengte                               | l1        | mm   | 1737            |            |                   |             |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                    | l2        | mm   | 587             |            |                   |             |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1        | mm   | 724             |            |                   |             |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/e/<br>l | mm   | 55 x 172 x 1150 |            |                   |             |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5        | mm   | 535             |            |                   |             |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2        | mm   | 30              |            |                   |             |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast       | mm   | 2338            |            |                   |             |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast       | mm   | 2227            |            |                   |             |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa        | mm   | 1532            |            |                   |             |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting            |           | km/u | 6 / 6           |            |                   | 4 / 6       |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met/zonder belasting            |           | m/s  | 0,05 / 0,07     |            | 0,04 / 0,07       |             |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           |           | m/s  | 0,05 / 0,04     |            | 0,06 / 0,04       |             |
|                | 5.8    | Max. hellingsgraad met/zonder belasting     |           | %    | 8 / 20          |            | 6 / 20            | 5 / 20      |
|                | 5.10   | Rem                                         |           |      | regeneratief    |            |                   |             |

|                                                                                                                                                                                                              |       |                                                |        |          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| E-motor/elektronica                                                                                                                                                                                          | 6.1   | Tractiemotor, vermogen S2 60 min               | kW     | 1,7      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.2   | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%              | kW     | 2,2      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.3   | Accu volgens DIN 43531/35/36                   |        | B        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.4   | Accuspanning/nominaal vermogen                 | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.5   | Accugewicht                                    | kg     | 220      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.6   | Energieverbruik volgens VDI-cyclus             | kWh/u  | 0        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus              | kWh/u  | 0,35     | 0,37 | 0,38 | 0,4  |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN16796                 | kg/h   | 0,2      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.7   | Verwerkingscapaciteit                          | t/h    | 123      | 148  | 175  | 205  |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit | kWh/u  | 0,77     | 0,82 | 0,98 | 1,14 |
| Overig                                                                                                                                                                                                       | 8.1   | Type rijregeling                               |        | AC       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053                  | dB (A) | 70       |      |      |      |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |       |                                                |        |          |      |      |      |

- 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- 4.34: neergelaten lastgedeelte: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: tot een belasting van 3 t: max. rijsnelheid = 6 km/u.

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**