



Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

EJD 120/222

Løftehøjde: 1500-2905 mm / Lasteevne: 2000-2200 kg

Multitalentet

til transport med dobbelt stabling.

Meget alsidig med stort udvalg af masthøjder.

Den alsidige og kompakte, højtloftende elpalleløfter EJD er perfekt til transport af paller i dobbeltstabling på ramper og ujævne gulve samt ind- og udstabling i højder på op til 2.905 mm. I den forbindelse overbeviser den effektive stabler med stabile køreegenskaber og maksimal manøvrerdygtighed, også hvor pladsen er trang.

Da der kan tages to paller op på samme tid, arbejder EJD dobbelt så hurtigt som traditionelle stablere. Der opnås maksimal arbejdssikkerhed med intelligente assistentsystemer, en lang sikkerhedsstyrestang med fodbeskyttelse i 4 trin, reflektorer samt optimalt udsyn til gaffelspidserne.

Den moderne vekselstrømsmotor udmærker sig med imponerende ydelse, en høj virkningsgrad samt den bedste energieffektivitet. Komfortabelt arbejde gøres muligt med 3 køreprogrammer at vælge imellem og en følsom proportionalhydraulik som standard til kontrolleret løft og sænkning.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Multifunktionel truck med dobbeltstabling.
- Fleksibel ind- og udstabling i en højde på op til 2.905 mm.
- Meget stor variation af løftehøjder med tre masttyper.
- Kan fås med litium-ion-teknologi.
- Alsidige assistentsystemer giver optimal sikkerhed.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Uanset om du vælger energibesparende vekselstrømsteknik eller avanceret litium-ion-teknologi, har du med EJD'en en truck, der giver rentabelt arbejde i mange indsatsområder.

Intelligent styring og avanceret fremdriftsteknik

- Moderne køremotor i vekselstrømsteknik giver høj ydelse og lave driftsomkostninger.
- ECO-køretilstand giver lavt energiforbrug og konstant kørehastighed.
- Ingen tilbagerulning på stigninger.
- Ingen kulbørster, da køremotoren er vedligeholdelsesfri.

Lange indsatstider med blysyrebatterier

- Høje batterikapaciteter på op til 375 Ah sikrer lange indsatstider.
- Batterirum S med 150 Ah (EJD 120), M med 250 Ah eller L med 375 Ah (EJD 222).
- Integreret lader til åbne rørpladebatterier og vedligeholdelsesfrie batterier som tilvalg giver enkel opladning i enhver 230 V-stikdåse.
- Batteriudtag i siden i batterirum M og L giver tidsbesparende og ergonomisk batteriskift.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.
- Integreret lader til litium-ion-batterier som tilvalg giver enkel opladning i enhver 230 V-stikdåse.



Sikkerhed.

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Med fleksibel tilpasning af proportionalhydraulikken bliver truckarbejdet så præcist som aldrig før. Uanset om det drejer sig om palletransport, indsats på en rampe eller i højden, har sikkerhed første prioritet på denne alsidige maskine.

Robust version

- Lukket chassiskontur.
- Op til syv mm tyk stålramme til indsatser med mange omlæsninger.

Komfortabel ind- og udstabling


- Palleendestop på chassiset giver hurtig og præcis positionering af to paller over hinanden.
- Multifunktionelt styrestangshåndtag giver intuitiv styring af alle løfte- og sænkefunktioner.
- Lasten løftes og sænkes præcist og skånsomt med omdrejningsreguleret hydraulikmotor.
- Tastebetjening i siden til løft og sænkning af gaflerne ved plukning.

Komfortabelt og sikkert arbejde

- Flexibelt valg mellem 3 køreprogrammer.
- Bedre synlighed i dårligt belyste områder takket være integrerede lygter som tilvalg.
- Sikkerhedsstyrestang med 4 trin giver aktiv fodbeskyttelse.

Altid velinformeret

- Ekstra 2-tommers display som tilvalg til assistentsystemer inkl. udsyn ved stabling.
- Batteriladetilstand, driftstimer og hændelsesmeddelelser.
- Aktivisering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).



Individualitet.

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Så alsidig og dog så præcis: Vælg præcist det truckudstyr, du har brug for på dit lager. EJD'en giver mange ekstra funktioner til ethvert behov.

Alsidig med hjularmsløft

- Dobbeltstabling af to paller samtidigt.
- Ekstra løftemekanisme til løft af hjularmene uafhængigt af gaflerne.

Fleksibilitet med gående fører

- Individualisering med et stort udvalg af master i forskellige konstruktioner (EF = enkel mast, ZT = dobbelt teleskopmast, DT = tredobbelt teleskopmast).
- Når trucken køres i den ergonomiske hastighed på 5,6 km/t, opnås der komfortabel og sikker manøvrering.
- I køreprogram 3 er det muligt at tilpasse hastigheden individuelt til en tophastighed på 6 km/t.
- Lygter giver optimal belysning.

Ekstraudstyr

- Kølehusversion.
- Lastgitter i to højder.
- Holder til ekstraudstyr på batteriafdækningen.
- Robust tilvalgsbøjle, der kan anvendes overalt.
- Lygter til oplysning af lastbiler.
- Folierulleholder.
- A4-skriveunderlag.
- Magnetisk opbevaringsrum.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**