



Elektromos tolóoszlopos targonca

ETV 314i - 325i

Emelési magasság: 4250-14000 mm / Teherbírás: 1400-2500 kg

Lítiumion-targonca

a legmagasabb hatékonyság érdekében.

Nagy teljesítményű, sokoldalú és felhasználóbarát.

A nagy teljesítményű és innovatív ETV 314i/325i tolóoszlopos targoncák jól felszerelt eszközök terhek hatékony be- és kitarolásához akár 14 m-es emelési magasságig. A kompakt targonca egy teljesen integrált lítiumion-akkumulátorral nyűgöző, amely gyors- köztestöltésnek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható.

A süllyesztési és kitolási sebességek beállítására vonatkozó teljesítménynövelő opcióknak köszönhetően a nagy igényű, nagy emelési és menetsebességű alkalmazások különösen gazdaságosan kezelhetők.

A tágasan kialakított munkahely egészségbarát ergonómiát és biztonságot kínál a munkavégzés során. A kiváló láthatóság, az intelligens asszisztensrendszerek és az intuitív kezelési koncepció produktív, könnyed munkavégzést tesznek lehetővé.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- A legalacsonyabb energiafogyasztásra és a maximális termelékenységre optimalizálva.
- Lítiumion-akkumulátor gyors és köztes töltési képességgel.
- Kompakt kialakítás a legjobb felületkihasználás érdekében a raktárban.
- Tágas kezelőhely az optimális rálátásért a kerékkarokra és a teherre.
- SmartStripe fénycsík a raktári biztonság növelése érdekében.

Jungheinrich tolóoszlopos targoncák az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság.

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

A mozgékonyság és az optimális helykihasználás tökéletes elegye: A nagy maradvány teherbírású emelőoszlop mellett hasznos targoncaopciók könnyítik meg a helytakarékos tolóoszlopos targoncával a munkavégzést.

Integrált lítiumion-technológia

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség sem töltőhelyiségre, sem szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartam és karbantartásmentesség révén.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.

Nagy teljesítményű emelőoszlop

- A maximális biztonság és hatékony raktárkihasználás érdekében akár nagy emelési magasságban is.
- Nagy maradvány teherbírás kisebb méretek esetén is.
- Elérhető emelőoszloppal és villadöntővel.

loweringPRO opció

- loweringPRO a megnövelt teljesítmény érdekében a süllyesztési sebesség megduplázásával akár 1,2 m/s-ra.
- A finom oszlopátmenet biztosítja az áruk legnagyobb biztonsággal történő emelését és süllyesztését.

Fokozott biztonság

- Optimalizált kilátások a savas ólomakkumulátorok kiiktatásának köszönhetően.
- Keskeny tetőrács a tökéletes teljes körű kilátáshoz.
- Alacsony belépés a biztonságos be- és kiszálláshoz.
- Erős kivitelű vállvédelem.
- Opcionális megemelt elülső szélvédő.
- Opcionális panoráma üvegtető.
- Integrált SmartStripe fénycsík opcióként.



Biztonság.

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az akkumulátoredény nélküli keskeny kialakításnak köszönhetően az ETV 314i/325i nemcsak tökéletes teljes körű kilátást biztosít, hanem a kerékkarok és a teher is jól látható – a raktár maximális biztonsága érdekében.

Fokozott biztonság

- Optimalizált kilátások a savas ólomakkumulátorok kiiktatásának köszönhetően.
- Keskeny tetőrács a tökéletes teljes körű kilátáshoz.
- Alacsony belépés a biztonságos be- és kiszálláshoz.
- Erős kivitelű vállvédelem.
- Opcionális megemelt elülső szélvédő.
- Opcionális panoráma üvegtető.
- Integrált SmartStripe fénycsík opcióként.
- Féklámpa és menetirány-kijelző opcionálisan elérhető.

Sokoldalú asszisztensrendszerek és opciók

- Villapozicionáló lézer a teher könnyebb betárolásához.
- A maximális teherbírás folyamatos ellenőrzése operationCONTROL segítségével.
- Villakamera monitorral.

4 color színes kijelző

- Menetirány- és kerékállás kijelző.
- Az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése.
- Három választható menetprogram.
- Üzemórák és pontos idő.
- Az emelési magasság és a teher tömegének opcionális kijelzése.



Egyedi jellemzők.

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ETV 3i sorozatnál a munkavállalók egészsége prioritást élvez: A tágas, ergonomikus kialakítású kezelőhely standard és opcionális kezelési lehetőségekkel garantálja a maximális munkakomfortot.

Ergonomikus munkahely

- Tágasabb hely a kezelőállásban.
- Opcionálisan elérhető belépővel.
- A kartámasz és a kormánykerék külön történő beállítása erőfeszítés nélkül.
- Kiegészítő felszerelések, mint például DF-terminálok vagy szkennerek rögzítésére.
- Praktikus tárolási lehetőségek.
- Komfort töltés.

soloPILOT kezelőkar

- A hidraulikus funkciók, a menetirány választás és a kűrt aktiválására.
- Minden vezérlőelem a kezelő látóterében van, és mindegyikhez egyértelműen egy funkció van hozzárendelve.
- A menetirány-kapcsoló egyszerűen működtethető.
- A funkciók finom vezérlése milliméterpontos munkavégzést eredményez.
- Kiegészítő adapterek, például opcionális villapozicionáló berendezés optimális vezérlése.
- multiPILOT kezelőkar opcionálisan kapható.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**