



Elektropiedziņas četru riteņu iekrāvējs **EFG 535-S50**

Celšanas augstums: 2480-7500 mm / Kravnesība: 3500-5000 kg



Lieljaudas iekrāvējs

sarežģītiem darba apstākļiem.

Īpaši smagām kravām un uzkaragregātiem.

Mūsu jaudīgie un izturīgie 5. sērijas elektriskie četrriteņu iekrāvēji ir ideāli piemēroti pat sarežģītākajiem darba apstākļiem kā iekšstelpās, tā ārā. Pateicoties gudrām papildaprīkojuma uzstādīšanas iespējām, tos var individuāli pielāgot teju katrai transportējamai kravai.

Ar mūsu tehnoloģiju koncepciju "PureEnergy" lieljaudas iekrāvēji ar šiem uzdevumiem allaž tiek galā, saglabājot optimālu energoefektivitāti un ekonomisko izdevīgumu. Mērījumi saskaņā ar VDI ciklu apliecina: maksimāla pārkraušanas ražīguma apstākļos tie patērē pat par 20 % mazāk enerģijas nekā līdzīgi konkurentu modeļi.

Kompaktais pacelšanas masts ar paplašinātu redzamības zonu un inteligēntie vadības elementi, kurus var individuāli pielāgot jebkura profila vadītājiem un darbiem, sniedz iespēju pilnu jaudu sasniegt ikvienā braucienā. Dažādas palīgsistēmas un aprīkojuma opcijas garantē drošu un efektīvu strādāšanu – arī ekstremālos apstākļos. Ergonomiski pilnveidotie 5. sērijas EFG ir īsti "spēkavīri" izmantošanai intensīvos darba apstākļos.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Optimizēta energoefektivitāte, pateicoties "PureEnergy" koncepcijai.
- Teicama redzamība, pateicoties kompaktam mastam.
- Droša akumulatoru nomaina bez celtņa izmantošanas.
- Ērti pielāgojamas vadības koncepcijas.
- Ergonomiska darba vieta augstākam ražīgumam.

Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Maksimāla efektivitāte arī ekstremālos darba apstākļos: esiet ieguvēji, izmantojot ērti lietojamas aprīkojuma paketes ar nemainīgi iespaidīgiem veiktspējas rādītājiem, zemām dzīves cikla izmaiņām un optimālu energobilanci.

PureEnergy tehnoloģijas koncepcija
Optimālai energoefektivitātei un maksimālai pārkraušanas jaudai.

- Progresīva trīsfāzu tehnoloģija.
- Kompakta vadības sistēma un kompakts hidrauliskais agregāts.
- Vajadzībām atbilstoša hidrauliskās sistēmas/motoru vadība.

Individuālas aprīkojuma paketes

- "Efficiency" pakete ar sistēmu "curveCONTROL".
- "drive&liftPLUS" pakete ar lielu braukšanas/kravu celšanas ātrumu.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam un tam, ka nav jāveic apkope, salīdzinājumā ar svina-skābes akumulatoriem.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.


Dažādas drošības opcijas un inteligēntas palīgsistēmas samazina briesmu potenciālu noliktavā un gādā, lai cilvēki, kravas, mašīnas un noliktavas iekārtas vienmēr būtu drošībā.

Drošības aprīkojums

- Braukšanas ātruma samazināšana likumos, ko nodrošina "curveCONTROL" sistēma.
- Pateicoties automātiskās darbības stāvbremzei, ir novērsta nekontrolēta iekrāvēja ripošana atpakaļ no rampām vai kāpumos (opcija).
- Maksimāla stabilitāte, pateicoties īpaši zemu izvietotam smaguma centram un augstu piekārtajam stūrējošajam tiltam.

Opcionālās vadītāja palīgsistēmas

- accessCONTROL: piekļuves kontrole, kas atbloķē iekrāvēja darbību tikai pēc drošības mehānismu secīgas aktivizēšanās: 1. Derīgs piekļuves kods 2. Nospiežs sēdekļa slēdzis 3. Piesprādzēta josta
- driveCONTROL: braukšanas ātruma kontrole, kas automātiski samazina gan braukšanas ātrumu, braucot likumos, gan arī kravas celšanas ātrumu, sasniedzot noteiktu kravu pacelšanas augstumu.
- liftCONTROL: pacelšanas ātruma kontrole, kas papildus braukšanas ātruma samazinājumam, sasniedzot noteiktu kravu pacelšanas augstumu, samazina arī pacelšanas masta sasvēršanas ātrumu. Turklāt sasvēršanas leņķis ir redzams atsevišķā displejā.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ergonomiskā darba vieta kopā ar inteligēnto un pielāgojamo vadības koncepciju nodrošina, lai 5. sērijas elektriskie iekrāvēji būtu viegli vadāmi un īpaši veiktspējīgi.

Individuāli pielāgojama vadības koncepcija

- Iespēja izvēlēties starp 5 braukšanas programmām ar iestatāmiem parametriem.
- Roku balstu un stūres statni vienmērīgi iespējams noregulēt ar vienas regulēšanas sviras palīdzību 2 virzienos.
- Izvēlei pieejami 5 dažādi vadības elementi.
- Pielāgojama vadības elementu sviru un asu konfigurācija.
- Viena vai divu pedāļu vadība.

Ergonomiska darba vieta

- Zema, pamanāma iekāpšanas zona ar līdzenu kāju nodalījumu.
- Šaurs stūres statnis neierobežotām ceļu un kāju kustībām.
- Augstas izšķirtspējas kontrastains pilnkrāsu TFT displejs ar pašizskaidrojošu lietotāja saskarni.
- Kompakti veidota profilu pakete ar izcilu caurredzamību.
- Brīva redzamība, pateicoties logiem bez rāmja, kā arī uzlabotam ķēžu un šļūteņu izvietojumam.
- Uz vadītāja ērtībām orientēta mantu novietņu koncepcija, kas nodrošina intuitīvu darba norisi.
- Liels atliecams roku balsts ar dažādu audumu pārklājumiem un plašu mantu novietni.
- Ārēja sprieguma padeve, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāmā USB līzdā.
- Zems vibrāciju līmenis, ko nodrošina kabīnes un šasijas atdalīti veidotā konstrukcija.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EFG 535k	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4203 mm	0,5 m/s
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S40	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4612 mm	0,37 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	15 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S50	5000 kg	7500 mm	15 km/h	4627 mm	0,37 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**