



Zemie elektriskie palešu ratīņi

EJE 114-120

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Uzticams klasiskis darbam šaurībā.

Ideāli piemērots palešu transportēšanai ikdienā.

Manevrētspējīgie un ekonomiskie EJE 1. sērijas elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību ir ideāli piemēroti iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas un palešu transportēšanai ikdienā. Pateicoties to kompaktajam izmēram un nelielajam svaram, tie ir lieliski piemēroti arī pārvadāšanai līdzī. Augstu gaitas stabilitāti garantē sānos izvietotie balsta riteņi. Drošs attālums starp operatoru un iekrāvēju tiek panākts ar apakšā atvērztu, garu dīseli – gan izbraucot līkumus, gan taisnus posmus. Mūsu trīsfāzu dzinēji nodrošina optimizētu efektivitāti. Tādējādi 1. sērijas EJE ir pieejami ilgstošai darbībai ar nemainīgi augstu jaudu. Pateicoties ātrai akumulatora nomaiņai no sāniem, kas, sākot no EJE 116, ir pieejama kā papildu opcija, EJE 1 ir uzticams pavadonis, arī strādājot vairākās maiņās. Ilgmūžīgie svina-skābes akumulatori būtiski samazina ekspluatācijas izmaksas. Tādējādi Jungheinrich klasika jaunākā paaudze ir augstākās klases produkts savā segmentā.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

Visas priekšrocības īsumā

- Ideāli piemērots iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas un izmantošanai līdzgājēja režīmā
- Manevrētspējīgi un kompakti, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas izmēram
- Teicama gaitas stabilitāte palešu transportēšanai ikdienā
- Jaudu nodrošina bezapkopes trīsfāzu dzinējs
- Iebūvēts lādētājs vienkāršai akumulatora uzlādei (opcija)

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Jungheinrich klasiķa jaunākā paaudze tagad piedāvā vēl lielāku energoefektivitāti, saglabājot nemainīgi augstu jaudu. To ļauj panākt trīsfāzu tehnoloģija, ilgmūžīgi svina-skābes akumulatori un perfekti saskaņota akumulatoru pārvaldība.

Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija

- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums.
- Ātra braukšanas virziena maiņa bez aizkaves.
- Divu gadu garantija vilces dzinējam.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība

- Akumulatoru kapacitāte līdz 375 Ah nodrošina ilgu izmantošanas laiku.
- Iespēja strādāt vairākās maiņās, pateicoties opcijai izņemt akumulatoru sānos.
- Iebūvēts lādētājs (opcija) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras kontaktligzdas – iespējama arī ātrās lādēšanas funkcija, kas nodrošina akumulatora uzlādi vienas darba maiņas laikā.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Sānos uzstādītie balsta ritenīši ar ProTracLink nodrošina īpaši augstu stabilitāti un optimālu gaitu līkumos, turklāt tie ir pakļauti minimālam nodilumam. Par vienkāršu iebraukšanu paletēs gādā arī slīpais dakšas gals.

Optimāla stabilitāte pagriezienos

- Ar atsperēm un amortizatoriem aprīkoti balsta ritenīši, kurus savstarpēji savieno savienotājstienņa balansieris "ProTracLink", sadala balsta slodzi atkarībā no braukšanas apstākļiem.
- Vienmērīgi uz visiem riteniem, iekrāvējam braucot taisnā virzienā.
- Izbraucot līkumos, koncentrē slodzi droši uz ārējo balsta riteni.

Uzlabota iebraukšana paletē

- Dakšu gali ar 3 grādu slīpumu garantē vienkāršu iebraukšanu slēgtās paletēs.
- Virkne iebraukšanas un izbraukšanas palīgsistēmu darbu ar paletēm padara vēl vienkāršāku. Turklāt uz visām dakšām ir izvietots marķējums šķerssenisko palešu uzņemšanai. Tādējādi tiek samazināts bojājumu nodarīšanas risks paletēm.

Samazināts apkopes darbu apjoms

- Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs bez ogles sukām.
- Viegla piekļuve visiem agregātiem, pateicoties viendabīgam priekšējam pārsegam, kas piestiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Droša aizsardzība, piemēram, pret putekļiem un mitrumu pateicoties tam, ka vadības sistēma un kontaktspraudnis ir hermētiski noslēgti saskaņā ar IP 54.
- ProTracLink: līmeņu izlīdzināšana nodrošina mazāku balsta riteni nodilumu, uzbraucot uz rampas slīpi.
- Variants ar platu šķersbāzi (opcija): plats dzenošais ritenis un plati savienotājstienņa balansiera balsta riteni padara



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ar neskaitāmām pielāgošanas opcijām, sākot no filiālēm paredzētās "silentDRIVE" opcijas līdz saldētavām pielāgotam variantam, šie modeļi ir teicami pielāgojami Jūsu individuālajām prasībām un izmantošanas situācijām.

Ergonomiska dīseles galva

- Saprotams krāsu pielietojums, kā arī slēdži ar nodilumizturīgiem simboliem intuitīvai iekrāvēja vadībai.
- Optimāli pielāgots roktura slīpums.
- Palēninātās braukšanas režīma slēdzis dīseles galvas apakšpusē vieglai piekļuvei un braukšanai ar vertikāli novietotu dīseli.
- Bezkontakta sensori, kas ir aizsargāti saskaņā ar aizsardzības klasi IP 65, tādējādi nodrošinot maksimālu aizsardzību pret darbības pārtraukumiem.
- Balansiera slēdzis, kuru iespējams vienlīdz ērti lietot jebkurā dīseles pozīcijā.

Aprīkojuma opcijas

- 2 collu displejs ar akumulatora uzlādes stāvokļa rādījumu, darba stundu rādījumu, kļūdu kodu un 3 braukšanas programmu izvēles rādījumu.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai transpondera karti.
- Summers signāldaures vietā.
- Kravas aizsargrežģis.
- Platās šķersbāzes riteni un rullīši.
- Saldētavas variants.
- silentDRIVE.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**