



Elektriskais gājēju krautņotājs

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2200-3500 kg

Kompakts "spēkavīrs" sarežģītiem darba apstākļiem.

Vienmēr uzticams un pieejams.

Manevrētspējīgie un īpaši jaudīgie EJE 2. sērijas elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību pārlicina ar augstu pārkraušanas jaudu un trīsfāzu vilces dzinēju, kam nepieciešama minimāla apkope. Turklāt smagu kravu transportēšanu nodrošina spēcīgs pacelšanas motors. Ar mūsu ilgmūžīgajiem svina-skābes akumulatoriem vai inovatīvo litija jonu tehnoloģiju un perfekti saskaņoto enerģijas pārvaldību EJE 2 arī ar smagām kravām bez problēmām spēj sasniegt savu maksimālo ātrumu. Pārkraujot smagas kravas, īpaši svarīgi ir atcerēties, ka ar EJE 2 drošība ir pirmajā vietā. Tā, piemēram, garā, lejasdaļā šarnīros iestiprinātā dīsele nodrošina pietiekamu attālumu starp ratiņiem un operatoru. Ar īpaši izturīgo tērauda rāmi, pastiprināto dakšu konstrukciju un nodilumizturīgajiem balsta riteņiem EJE 2 palešu ratiņiem ir nepieciešama ļoti minimāla apkope. Īpaši ietilpīgie akumulatori nodrošina, ka ratiņi vienmēr ir darba gatavībā, arī intensīvu un ilgstošu darbu gadījumā. Uzticamai un efektīvai preču pārkraušanai Jūsu noliktavas ikdienas darbā.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilga darbmūža pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija maksimālai veiktspējai
- Gara dīsele ar kāju aizsargu (opcija)
- "ProTracLink" sistēma teicamai gaitas stabilitātei
- Izturīgs tērauda rāmis ilgmūžībai
- Ātri un viegli manevrējams, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas izmēram

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Izcila efektivitāte un profesionāla akumulatoru pārvaldība nodrošina augstu pieejamību, arī apgrūtinātos darba apstākļos. Mūsu trīsfāzu tehnoloģija nodrošina ātru reakciju un tūlītēju virziena maiņu.

Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija

- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums.
- Ātra braukšanas virziena maiņa bez aizkaves.
- 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība

- Akumulatoru kapacitāte līdz 375 Ah nodrošina ilgu izmantošanas laiku.
- Iespēja strādāt vairākās maiņās, pateicoties opcijai izņemt akumulatoru sānos.
- Iebūvēts lādētājs (opcija) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras kontaktligzdas – iespējama arī ātrās lādēšanas funkcija, kas nodrošina akumulatora uzlādi vienas darba maiņas laikā.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Bezapkopes trīsfāzu dzinējs, vienkārša un ātra piekļuve visiem agregātiem un mūsu patentētā ProTracLink sistēma minimālam balsta ritenišu nodilumam nodrošina uzticamu izmantošanu ikdienas darbos.

Izturīga konstrukcija, kas ir piemērota arī vissmagākajiem ekspluatācijas apstākļiem

- Pārsegs pie priekšējā rāmja no augstvērtīga 7 mm bieza tērauda.
- Liela celtspēja, pateicoties pastiprinātai dakšu konstrukcijai.
- Divu gadu garantija vilces dzinējam.
- Spēcīgs paātrinājums.

Optimāla stabilitāte pagriezienos

- Ar atspērēm un amortizatoriem aprīkoti balsta riteni, kurus savstarpēji savieno savienotājstienņa balansieris "ProTracLink", sadala balsta slodzi atkarībā no braukšanas apstākļiem.
- Ideāli piemēroti izmantošanai uz pārkraušanas rampām un iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas.

Samazināts apkopes darbu apjoms

- Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs bez ogles sukām.
- Viegla piekļuve visiem agregātiem, pateicoties viendabīgam priekšējam pārsegam, kas piestiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Droša aizsardzība, piemēram, pret putekļiem un mitrumu, pateicoties vadības sistēmas un kontaktspraudņa hermētiski noslēgtajam korpusam saskaņā ar IP 54.
- Patentēts "ProTracLink": automātiska līmeņu izlīdzināšana nodrošina mazāku balsta ritenišu nodilumu, uzbraucot uz rampas slīpi.
- Plats dzenošais ritenis un plati savienotājstienņa balansiera balsta riteni (opcija) padara iespējamu drošu braukšanu arī pa gareniskām salaiduma vietām (piemēram, autopiekabe ar saldētavu).



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ergonomiskā dīseles galva nodrošina šo modeļu vienkāršu vadību arī lielas slodzes apstākļos. Pateicoties palēninātās braukšanas režīma slēdzim, arī manevrēšana ar paceltu dīseli šaurās telpās nerada nekādas problēmas.

Ergonomiska dīseles galva

- Saprotais krāsu pielietojums, kā arī slēdži ar nodilumizturīgiem simboliem intuitīvai iekrāvēja vadībai.
- Palēninātās braukšanas režīma slēdzis dīseles galvas apakšpusē vieglai piekļuvei un braukšanai ar vertikāli novietotu dīseli.
- Bezkontakta sensori, kas ir aizsargāti saskaņā ar aizsardzības klasi IP 65, tādējādi nodrošinot maksimālu aizsardzību pret darbības pārtraukumiem.
- Balansiera slēdzis, kuru iespējams vienlīdz ērti lietot jebkurā dīseles pozīcijā.
- Dīsele ar kāju aizsargu (opcija).

Vienmēr lietas kursā

- Opcionāls 2 collu displejs kā centrālais indikācijas un regulēšanas instruments ar akumulatora uzlādes stāvokļa rādījumu, darba stundu rādījumu, kļūdu kodu un 3 braukšanas programmu izvēles rādījumu.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar atslēgu vai izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai transpondera karti (opcija).

Papildaprīkojums

- Kravas aizsargrežģis.
- Saldētavas variants.
- Iebūvēts lādētājs.
- "silentDRIVE" klusai ekspluatācijai.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJE 222	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 230	3000 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 235	3500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**