



## Palešu ratiņi ar svariem

**AMW 22 / 22p**

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# Klasiskie rokas palešu ratiņi ar augstas precizitātes svāriem.

Preču ērta svēšana un transportēšana.

Mūsu efektīvie un precīzie AMW 22/22p ir moderni rokas palešu ratiņi ar integrētu svēšanas funkciju izmantošanai kā noliktavā, tā arī ražošanā un preču izsūtīšanā. Ar savu lielo celbspēju tie ir teicami palīgi preču vienlaicīgai transportēšanai un svēšanai.

4 svēšanas elementu tehnoloģija, kas nodrošina izcilu precizitāti, garantē uzticamu svēšanu ar maksimāli 0,1 % novirzi. Līdzās daudzpusīgajam bāzes variantam AMW 22 ar ātrās pacelšanas funkciju p modelis AMW 22p kā īsts profesionālis pārliecina ar vēl precīzāku vairāku segmentu displeju un akumulatora nomaiņas moduli maksimālas pieejamības nodrošināšanai.

Praksē pārbaudītā dakšu konstrukcija nodrošina maksimālu stabilitāti, kamēr viegli vadāmais vadības elements ļauj veikt efektīvu kravu pārkraušanu. Turklāt elektronikas un displeja aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām būtiski palielina aizsardzību pret darbības pārtraukumiem.

## Visas priekšrocības īsumā

- Līdz 120 kg smagu kravu ātra pacelšana, ietaupot spēkus un laiku.
- Precīza svara noteikšana arī līdz 2° slīpumā.
- Maksimāli 0,1 % novirze no svēšanas diapazona.
- Automātiska un manuāla nonullēšana.
- Pret putekļiem un mitrumu aizsargāta elektronika un displejs (aizsardzības klase IP 65).

# Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

**Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.**

Vai Jūs savā uzņēmumā vēlaties nodrošināt ātru un efektīvu darbu norisi? Tad izvēlieties mūsu mobilās svēršanas ierīces vienlaicīgi preču svēršanai un transportēšanai.

### Maksimāla pieejamība:

- Pateicoties elektroapgādei, ko nodrošina 4 AA tipa 1,5 V baterijas, AMW 22 svēršanu bez problēmām var veikt aptuveni 1700 reizes.
- Automātiski pašiniciēta izslēgšanās pēc 3 minūšu dīkstāves.
- Ar pievienojamo 12 V/1,2 Ah gela akumulatora moduli komplektā ar lādētāju AMW 22p darbības laiks sasniedz 60 darba stundas.
- Automātiski pašiniciēta izslēgšanās pēc 30 minūšu dīkstāves.

### Gela akumulatora modulis:

- Saudzīga lādēšana maksimāli ilgam darbumūžam.
- Kompensējošā un uzturošā lādēšana dažādiem uzlādes līmeņiem.
- Uzlabota līdzstrāvas kopņu tehnoloģija netraucētai komunikācijai starp svina-skābes akumulatoru un lādētāju.



## Drošība

**Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.**


Drošai manevrēšanai šaurās telpās: pārsteidzoši kompaktais AMW 22/22p rokas palešu ratiņu formāts ar iebūvētajiem svāriem ļauj veikt ātru un efektīvu darbu, saglabājot maksimālu drošību.

### Izturīga konstrukcija:

- Pārbaudīta dakšu konstrukcija maksimālai stabilitātei.
- Stabils dakšas un kompakta forma.
- Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
- Rūdīts tērauds.

### Paaugstināta drošība:

- Droša un viegla izmantojamība arī visšaurākajos apstākļos, pateicoties tikai 373 mm priekšējās konstrukcijas garumam.
- Šķaidri iestrādāts marķējums precīzai un netraucētai palešu uzņemšanai šķērseniski.
- Elektronikas un displeja aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām atbilstoši aizsardzības klasei IP 65.



## Individualitāte

**Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.**

Vai tas būtu solīdais bāzes variants AMW 22, vai arī klasi augstākais profesionālais AMW 22p – mūsu rokas palešu ratiņi ar svāriem perfekti pielāgojas individuālajiem darba apstākļiem.

### Efektīvi kraušanas darbi:

- Spēkus un laiku taupoša ātrās pacelšanas funkcija līdz 120 kg smagu palešu pacelšanai, veicot tikai 3 sūkņa gājienus.
- Gan kreļļiem, gan labročiem piemērots, viegli vadāms vadības elements.
- Vienmērīga nolaišana, pateicoties speciālam nolaišanas vārstam.
- Maksimālais celšanas augstums tiek sasniegts, veicot tikai 5 sūkņa gājienu.

### Ērti lietojama svēršanas ierīce:

- Precīza līdz 2200 kg liela svara noteikšana, ko nodrošina svēršanas elementi 4 dakšu galējos punktos.
- 1 kg iedaļas visā mērījumu diapazonā un taras svēršana visā svēršanas diapazonā.
- Summēšanas atmiņa un svēršanas ciklu skaita saglabāšana atmiņā.
- AMW 22p pēc taras nosvēršanas notiek automātiska LCD displeja rādījuma pielāgošana mazākajam svaram.
- AMW 22p pēc izvēles pieejams detalizētāks vairāku segmentu displejs.

### Opcionālas AMW 22p speciālās funkcijas

- Kalibrēti izpildījumi atbilstoši III tirdzniecības klasei un kalibrēšanas sertifikāts nekalibrētām sistēmām.
- Papildu akumulatora nomaīņas modulis.
- Darba bremze, stāvbremze un bremžu pedālis.
- Speciāli dakšu izmēri.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums              | Ietilpība / slodze | Pacelšanas augstums (maks.) | Darba platums (paletes 800x1200 gareniska) |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| AMW 22, 540x1150 C/BV  | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |
| AMW 22, 540x1150 V-GV  | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |
| AMW 22, 540x1150 C/GV  | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |
| AMW 22, 540x1150 V/BV  | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |
| AMW 22p, 540x1150 C/GV | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |
| AMW 22p, 540x1150 C/BV | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |
| AMW 22p, 540x1150 V-GV | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |
| AMW 22p, 540x1150 V/BV | 2200 kg            | 122 mm                      | 1813 mm                                    |

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**