



## Elektrické paletové vozíky

**HC 110**

Výška zdvihu: 1600-3000 mm / Nosnost: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Elektrický paletový vozík na príležitostné použitie.

Elektrický zdvih a manuálny pohyb.

Univerzálne a cenovo výhodné elektrické paletové vozíky HC 110 sú hospodárnym riešením na príležitostné naskladňovanie a vyskladňovanie. Navyše možno vozíky HC 110 používať aj ako pracovný stôl. Obsluha týchto poloelektrických ručných paletových vozíkov je jednoduchá a intuitívna. Stlačením tlačidla je možné rýchlo a jednoducho dosiahnuť požadovanú výšku zdvihu. S cieľom prepravy je ručný paletový vozík vybavený dlhým ojom a manuálne manévrovanie je uľahčené ergonomicky umiestnenými riadiacimi rukoväťami. Energiu vozík čerpá z bezúdržbovej batérie, ktorú možno pomocou integrovanej nabíjačky dobiť v každej bežnej zásuvke. Samozrejme je aj v prípade vozíka HC 110 mimoriadne dôležitý bezpečnostný aspekt: Okrem dlhého oja, ktoré zabezpečuje bezpečnú vzdialenosť medzi obsluhou a vozíkom, sú vodiace kolieska zaistené ochranou nôh. O bezpečnú stabilitu počas skladovacích procesov sa stará mechanická nožná brzda.

## Prehľad všetkých výhod

- Výkonný motor zdvihového mechanizmu 1,5 kW
- Bezúdržbová olovená gélová batéria bez doplňovania vody
- Integrovaný nabíjač na jednoduché nabíjanie
- Vodiace kolieska s ochranou nôh
- Mechanická parkovacia brzda zabezpečuje bezpečné odstavenie

# Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Výkonný motor zdvihového mechanizmu umožňuje rýchle a efektívne uskladňovanie a vyskladňovanie. Bezúdržbová batéria a integrovaná nabíjačka zabezpečujú mimoriadne vysokú dostupnosť.

#### Efektívna manipulácia

- Výkonný 1,5 kW motor zdvihového mechanizmu na zdvíhanie bremien až do výšky zdvihu 3 000 mm.
- Manuálna manipulácia s bremenami do 1 000 kg ako nákladovo efektívna alternatíva k prístrojom s hnacím motorom.

#### Batéria a integrovaná nabíjačka

- Vďaka bezúdržbovej olovenej gélovej batérii odpadá dopĺňanie vody.
- Indikátor vybitia batérie vždy zobrazuje aktuálny stav batérie.
- Zabudovaná vysokofrekvenčná nabíjačka s indikátorom nabitia batérie umožňuje pohodlné nabíjanie v každej 230 V zásuvke.



### Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Preprava alebo uskladňovanie – solídna technika a intuitívna konštrukcia ovládacích prvkov zabezpečujú maximálnu bezpečnosť pri každodennej práci v sklade.

#### Bezpečné manévrovanie

- Jednoduchá a bezpečná preprava tovaru vďaka dlhému oju.
- Priehľadná doska z plexiskla medzi oceľovými rámami ponúka ochranu pred padajúcimi predmetmi či neúmyselným siaháním a umožňuje vždy voľný výhľad v smere jazdy.
- Vodiace kolieska s ochranou nôh.
- Bezpečné odstavenie v každej situácii vďaka mechanickej nožnej parkovacej brzde.



### Individuálnosť

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Pomocou rôznych variantov zdvíhacieho zariadenia pre rôzne typy použitia sa vozíky HC 110 dokonale prispôbia vašim nárokom počas všedného pracovného dňa v sklade.

#### Ergonomická obsluha

- Elektrohydraulické riadenie zdvihu a dobrá dostupnosť tlačidiel funkcií zdvíhania a spúšťania na precízne umiestnenie vidlíc.
- Vďaka nútenému vedeniu riadeného kolieska pomocou spojovacej reťaze možno elektrickým paletovým vozíkom manévrovať mimoriadne ľahko.
- Ergonomicky usporiadané riadiace rukoväti uľahčujú posúvanie a manévrovanie počas uskladňovania a vyskladňovania.
- Prehľadné usporiadanie všetkých ovládacích a zobrazovacích nástrojov.

#### Individuálne použitie

- Rôzne varianty zdvíhacieho zariadenia (1 600, 2 500 a 3 000 mm).
- Uskladňovanie až 2 paliet jednej na druhú alebo použiteľnosť aj ako pracovný stôl.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov             | Nosnosť/záťaž | Výška zdvíhu (max.) | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Rýchlosť zdvíhu bez bremena |
|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| HC 110 (1 600 mm) | 1000 kg       | 3000 mm             | 2175 mm                                             | 0,11 m/s                    |
| HC 110 (2 500 mm) | 1000 kg       | 3000 mm             | 2175 mm                                             | 0,11 m/s                    |
| HC 110 (3 000 mm) | 1000 kg       | 3000 mm             | 2175 mm                                             | 0,11 m/s                    |

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**