



Ročni paletni viličar

AM V05

Dvižna višina: 390 mm / Nosilnost: 500 kg

JUNGHEINRICH

Paletni voziček s širokim kolotekom. za razstavne palete.

Preprosta manipulacija četrtinskih, polovičnih in posebnih palet.

Okretni in prilagodljivi paletni vozički AM V05 so prava izbira, če želite prevažati četrtinske, polovične in posebne palete. Za prevažanje razstavnih palet v prodajnih prostorih lahko širino vilic v razponu od 140 do 585 milimetrov prilagodite posebni paleti. Paletni vozički delujejo zelo tiho, zato so primerni za uporabo v prodajnih prostorih, kjer se zadržujejo stranke. Obojestranska glava ročice ima ergonomsko obliko, ki omogoča sproščeno delo in lahkotno manevriranje. S hitrim dvigom in optimiziranim spustnim ventilom lahko hitro, varno in učinkovito prevažate blago. To velja tudi za standardne evropalette. Seveda tudi paletne vozičke AM V05 odlikuje trpežna konstrukcija iz kaljenega jekla z kolesnimi pušami, privarjenim nosilcem vilic in spoji, ki niso zahtevni za vzdrževanje.



Approved
Jungheinrich quality

Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.

Pregled vseh prednosti

- Ročno nastavljiv razmik vilic (od 140 do 585 mm).
- Zelo tiho delovanje za uporabo v prodajnih prostorih
- Hitri dvig do 120 kg, ki prihrani čas in energijo.
- Natančna črpalna hidravlika in poseben spustni ventil.
- Ergonomska ročica za upravljanje z levo ali desno roko.

Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich,

ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Levičarji in desničarji bodo navdušeni nad optimizirano komando in kolesi z ležajnimi puščami, ki zmanjšajo potrebno vlečno silo.

Učinkovita manipulacija blaga.

- Serijski hitri dvig (120 kg) zagotavlja dvig četrtnskih, polovičnih in posebnih palet s tal s samo nekaj zamahi ročice.
- S samo petimi zamahi je dosežena največja višina dviganja 390 mm.
- S posebnim spustnim ventilom je mogoče natančno in nadzorovano spuščati tovor.
- Izboljšan hidravlični sistem zmanjša moč, potrebno za dvig vilic.
- Kolesa z ležajnimi pušami zmanjšajo potrebno vlečno silo.
- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in tudi desničarjem.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


S tem zelo robustnim paletnim vozičkom lahko varno prevažate razstavne palete. Neobrabljiva konstrukcija omogoča varno vsakodnevno uporabo.

Varen in neobrabljiv.

- Varno prevažanje razstavnih palet.
- Preprosta kolesca na vilicah iz neobrabljivega najlona, ki dobro teče.
- Prašni premaz ščiti jekleno konstrukcijo pred rjavenjem.

Maksimalna stabilnost in trpežnost.

- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Privarjeno držalo ročice.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Paletni voziček se popolnoma prilagodi vašim paletam, ki so lahko posebne ali navadne evropalette.

Tih tek in robustnost.

- Robustna krmiljena kolesa iz gume za zelo tih tek.

Paletni voziček s širokim kolotekom.

- Vilice lahko nastavite na vrednost od 140 do 585 milimetrov in z njim prevažate nestandardne transportne skladiščne enote.
- Možnost manipulacije majhnih transportnih skladiščnih enot na evropaleti.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**