



Transpaleteira manual

AM 30

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

A robusta transpaleteira para cargas pesadas.

Com elevação rápida, fácil e segura de manusear.

As transpaleteiras robustas e altamente manobráveis AM 30 são ideais para o transporte de cargas pesadas em distâncias mais curtas. Elas são surpreendentemente silenciosas e ágeis. Isto é possível devido ao seu formato compacto e um raio de direção particularmente grande.

As buchas revestidas em cromo das rodas e articulações garantem que o puxar e empurrar da empilhadeira seja possível sem muito esforço. O sistema de controle é conveniente e intuitivo para uso tanto para destros como canhotos, garantindo um trabalho ergonômico e seguro em sua empresa.

Devido ao aço temperado e aos garfos estáveis, a AM 30 também movimenta cargas muito pesadas sem problemas. A estrutura especialmente reforçada também torna esses porta-paletes confiáveis no depósito e no caminhão. Diferentes comprimentos de garfo estão disponíveis para o transporte de mercadorias com ênfase extrema - adaptados individualmente às suas necessidades.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade comprovada da Jungheinrich

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Construção robusta devido à bomba hidráulica de alta qualidade
- Elevação rápida econômica para cargas de até 120 kg
- Timão ergonômico para destros e canhotos
- Ângulo de direção flexível até 105 ° para ótima manobrabilidade
- Livre de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas

Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Devido à elevação rápida padrão, as mercadorias agora podem ser movidas de forma ainda mais eficiente. Devido à válvula especial de descida, a colocação precisa dos seus produtos é assegurada.

Manuseio eficiente

- Elevação rápida (até 120 kg) de série para elevação dos euro paletes do piso com apenas 3 cursos de bomba.
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos da bomba.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.
- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A construção particularmente robusta permite o transporte diário desimpedido de mercadorias pesadas. Manobrabilidade e segurança são o foco aqui.

Robusta e segura

- Estrutura reforçada para o transporte de cargas particularmente pesadas.
- Transporte seguro de cargas com centros de gravidade extremos devido a diferentes comprimentos de garfo.
- Fácil manobrabilidade também em corredores estreitos ou em caminhão.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Seja com ou sem equipamento especial - as características de funcionamento muito boas e a longevidade livre de manutenção são convincentes em todas as situações

Operação silenciosa

- Especialmente silenciosa e durável, devido às buchas das rodas e articulações revestidas de cromo.
- Excelente funcionamento mesmo sem lubrificação das conexões.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

