




Ručné vidlicové vozíky

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Výška zdvihu: 710 mm / Nosnosť: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p				
	1.3	Pohon		Manuálny							
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha							
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1500							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1255							
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	132		125					
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358				
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	40 / 100		38 / 70					
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 150x45							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 75x68							
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/4							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	145							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	440							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1270		1230					
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1645		1580					
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	445		340					
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	540							
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	19							
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1690		1630					
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1890		1830					
4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1540		1480						
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09					

El. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	21	-
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty					

- č. VDI 1.5: Od výšky zdvihu 470 mm sa nosnosť znižuje na 1 000 kg.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**