



Akülü yaya kumandalı istifleyici **ERC 214bi-216bi**

Kaldırma yüksekliği: 2400-6000 mm / Yük kapasitesi:
1400-1600 kg

ERC 214bi-216bi



ERC 214bi-216bi

ERC 214bi	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)
Tek kademeli asansör ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Üç kademeli asansör DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm

VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			ERC 214bi
	1.3	Tahrik			Elektrikli
	1.4	Kullanım			Sürücü platformu
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1400
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600
	1.8	Yük mesafesi	x	mm	681
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1324
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	1500
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	1215 / 1685
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	1145 / 355
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			Poliüretan (PU)
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 230 x 77
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 85 x 75
	3.4	İlave tekerlekler			Ø 140 x 57
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			1x + 1 / 4
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	535
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	1000
	3.7.1	2. şerit genişliği, arka		mm	1170
	3.7.2	3. şerit genişliği, arka		mm	1370
Sürüş tahriki/kaldırma düzeniği	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1	mm	2300
	4.3	Serbest kaldırma (h2)	h2	mm	1768
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	5350
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	5882
	4.7	Koruyucu tavan yüksekliği (kabin)	h6	mm	2300
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1185 / 1245
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	2425
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	1274
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	1100
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	40 x 100 x 1150
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	800
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	50
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast	mm	2632
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2682
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1963
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h	9 / 12
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,19 / 0,35
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,43 / 0,49
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti		%	8 / 16
	5.10	İşletme freni			rejeneratif

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	3,2
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	3
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü		Jungheinrich Lityum İyon
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	24 / 260
	6.5	Akü ağırlığı	kg	98
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0,96
	6.6.2	CO2, EN16796 standartları ile uyumlu	kg/h	0,5
	6.7	Verimlilik	t/h	83
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	2,31
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	68
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.				

Tablodaki değerler 260 Ah lityum iyon akü, asansör DZ 5350/DZ 5250, 1.150 mm çatal uzunluğu, operatör koruyucu tavanı dahil, tampon hariç için geçerlidir.

- VDI no. 1.8: ZT asansöründe: $x + 32$ mm
- VDI no. 4.19: ZT asansöründe: $l1 - 32$ mm
- VDI no. 4.20: ZT asansöründe: $l2 - 32$ mm
- VDI no. 4.21: Şerit genişliğine göre tramlı: 1.100/1.270/1.470 mm
- VDI no. 4.24: mevcut çatal taşıyıcı genişlikleri: ISO 2A 800/975 mm
- VDI no. 4.34.1: VDI uyarınca çapraz, şerit genişliğine göre tramlı: çalışma koridoru genişliği + 211/+ 211/+273 mm; ZT asansöründe: çalışma koridoru genişliği - 32 mm
- VDI no. 4.34.2: VDI uyarınca çapraz, şerit genişliğine göre tramlı: çalışma koridoru genişliği + 136/+ 136/+ 223 mm; ZT asansöründe: çalışma koridoru genişliği - 32 mm
- VDI no. 6.2: S3'de = %11
- VDI no. 6.5: 130 Ah aküde = 76 kg

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

