







Гідравлічні візки з ножичним підйомним механізмом **AMX 10 / 10e**

Висота підйому: **714 mm** / Вантажопідйомність: **1000 kg**

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e





Таблиця VDI

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника		AMX 10e						AMX 10		
	1.3	Привод		Електр.	Вручну							
	1.4	Особливості роботи		Ручні								
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	1000								
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	600								
	1.9	Колісна база	y мм	1383	-					1383	-	
Маси	2.1	Власна вага	кг	195						157		
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду	кг	443 / 752	- / -					406 / 751	- / -	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	136 / 59	- / -					101 / 56	- / -	
Колеса/шасі	3.1	Шини		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-	
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		2/2	-					2/2	-	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10 мм	109	-					109	-	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	440	-					440	-	
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3 мм	714								
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4 мм	1897	-					1897	-	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14 мм	1299	-					1299	-	
	4.15	Висота в опущеному стані	h13 мм	86								
	4.19	Загальна довжина	l1 мм	1650								
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2 мм	500	-					500	-	
	4.21.1	Загальна ширина	b1 мм	560			680			560		
	4.22	Розміри вил	s/ e/l мм	53 x 150 x 1150	150 x 1150					53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5 мм	560			680			560		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	30	-					30	-	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	2005	-					2005	-	
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	-						1635	-	
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,13 / 0,05	- / -					0,11 / 0,04	- / -	

Ф

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**