



Вертикальні комплектувальники

EKS 110

Висота підйому: 1000-2800 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

Technical drawing of a vehicle seat and backrest assembly in a side view. The drawing includes the following dimensions and parameters:

- h_4 : Total height of the seat backrest.
- h_1 : Height of the seat backrest at the base.
- 1008: Height of the seat backrest at the base (in mm).
- 220: Width of the seat base (in mm).
- y : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the center of gravity of the seat backrest.
- l_2 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the pivot point of the backrest.
- l_1 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the pivot point of the backrest.
- h_7 : Height of the seat base.
- h_3 : Height of the backrest at the pivot point.
- h_9 : Height of the backrest at the pivot point.
- h_{12} : Height of the backrest at the pivot point.
- h_{13} : Height of the backrest at the pivot point.
- h_6 : Height of the backrest at the pivot point.
- Q : Force acting on the backrest at the pivot point.
- S : Force acting on the backrest at the pivot point.
- C : Horizontal distance from the pivot point to the center of gravity of the backrest.
- l : Horizontal distance from the pivot point to the center of gravity of the backrest.





	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast мм	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	3149			3240	3154			3245
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	1548			1603	1548			1603
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency drivePLUS)	Км/год	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	5 / 10							
	5.10	Робоче гальмо		генераторні							
	5.11	Стоянкове гальмо		Електромагнітна гальмівна система з пружинним енергоакумулятором							
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	3,2							
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	3			6	3			6
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		DIN 43535 B							
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 620							
	6.5	Вага акумулятора	кг	480							
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,42							
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		АС							
	10.5	Виконання кермової системи		Електричний підсилювач керма							
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	дБ(А)	61							
- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.											

- 4.2: L100E із захисним дахом 2 230 мм
- 4.5: L100E із захисним дахом 3 230 мм
- 4.7: Захисний дах для L100E та Z100E у вигляді опції

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**