



Električni paletni viličar, posluževanje z vožnjo/s hojo

ERE 120-230

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000-3000 kg

 JUNGHEINRICH

ERE 120-230





Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,2		2,2				
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		B	-					B
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 250					24 / 375	
	6.5	Teža baterije	kg	230					297	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,2						
	6.7	Pretok blaga	t/h	114	142	156	184	222	220	266
	6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC						
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63		64	67	64	67	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti v preglednici veljajo za zložljivo stojno platformo (zaprto), prostor za baterijo M z bočno menjavo baterije, dolžino vilič 1.150 mm, dvignjen dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.8: spuščen bremenski del: x+ 56 mm.
 - Št. VDI 1.9: spuščen bremenski del: y + 56 mm. Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: y + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: y + 125 mm.
 - Št. VDI 2.1: pri bočni menjavi baterije: + 25 kg.
 - Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: l1 + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: l1 + 125 mm. Pri zložljivi platformi, odprti: l1 + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: l1 + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: l1 + 472 mm; L-platforma: l1 + 477 mm.
 - Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: l2 + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: l2 + 125 mm. Pri zložljivi platformi, odprti: l2 + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: l2 + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: l2 + 472 mm; L-platforma: l2 + 477 mm.
 - Št. VDI 4.34.1: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika + 50 mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 472 mm; L-platforma: širina delovnega hodnika + 477 mm.
 - Št. VDI 4.34.2: pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 472 mm; L-platforma: širina delovnega hodnika + 477 mm.
 - Št. VDI 4.34.8: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika + 68 mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika + 472 mm; L-platforma: širina delovnega hodnika + 477 mm.
 - Št. VDI 4.35: spuščen bremenski del: Wa + 56 mm.
- Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L visoko – bočna menjava baterije: Wa + 72 mm; L – vertikalna menjava baterije: Wa + 125 mm. pri zložljivi platformi, odprti: Wa + 416 mm; kompaktna, fiksna platforma: Wa + 357 mm; podaljšana, fiksna platforma: Wa + 472 mm; platforma L: Wa + 477 mm.
- Št. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h pri bremenu 2,5 t.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**