



Електричні повідкові штабелери **EJS M10 E / M10b E**

Висота підйому: 1540-1900 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E



Таблиця VDI

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника			EJC M10 E 1 900
	1.3	Привод			Електр.
	1.4	Особливості роботи			Піший
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	803
	1.9	Колісна база	y	мм	1125
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	478
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	630 / 848
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	360 / 118
Колеса/шасі	3.1	Шини			TPU/PU
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø210x70
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø80x70
	3.4	Запасні колеса			Ø100x50
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1x+1/4
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	550
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	390
Основні розміри	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	2295
	4.3	Вільний хід (h2)	h2	мм	1860
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	1900
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	2335
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	800 / 1240
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1615
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	465
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	800
	4.22	Розміри вил	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	540
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	2127
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2059
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1295
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	5 / 5
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,12 / 0,22
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,15 / 0,13
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	6 / 16
	5.10	Робоче гальмо			Електрична

Ф

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	1
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	2,2
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		Ні
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 50
	6.5	Вага акумулятора	кг	15
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0,54
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,47
	6.6.2	Еквівалент CO2 згідно з EN16796	кг/ч	0,3
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		BLDC: Безщітковий електродвигун постійного струму
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	дБ(А)	63
- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.				

Для EJC M10b:

- VDI № 3.7: Залежно від встановленої ширини колії: b11 = 1 002 мм / 1 132 мм / 1 332 мм (сітка відповідно до ширини колії).
- VDI № 4.21.1: Залежно від встановленої ширини колії: b1 = 1 042 мм / 1 212 мм / 1 412 мм (сітка відповідно до ширини колії).
- VDI № 4.25: Сітка у вилковому візку: b5 = 316 мм / 484 мм / 545 мм / 621 мм / 663 мм / 706 мм.
- VDI № 4.26: Залежно від встановленої ширини колії: b4 = 882 мм / 1 052 мм / 1 252 мм (сітка відповідно до ширини колії).

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**