







Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα πεζού χειριστή

AME 18

ύψος ανύψωσης: 115 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1800 kg

AME 18





πίνακας VDI

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1.150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1.150, V-GV)
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Ηλεκτρο-						
	1.4	Χειρισμός			με πεζό χειριστή						
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1800						
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600						
	1.8	Απόσταση φορτίου	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			Πολυουρεθάνη (PU)						
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø210 x 70						
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί			Ø62,5 x 45						
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	390				530		
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	370				510		
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Υψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Υψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	80						
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	400						
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	530				670		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	530				670		
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξονίου	m2	mm	27						
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/ χωρίς φορτίο	km/h	5 / 5,5
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	8 / 20
	5.10	Ποδόφρενο		ηλεκτρομαγνητικό
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	1
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	0,8
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	48 / 25
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	10,5
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI	kWh/h	0,16
	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		παλμικό/DC
άλλος	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**