





Transpalet electric pietonal

AME 18

Înălțime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 1800 kg



AME 18





Tabel VDI

Marca	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)
	1.3	Deplasare			Electric						
	1.4	Operare			Pietonal						
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1800						
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600						
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Ampatament	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)						
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø210 x 70						
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Roți suplimentare			Ø62,5 x 45						
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	390				530		
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	370				510		
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	80						
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	400						
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	530				670		
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	530				670		
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	27						
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	5 / 5,5
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină	%	8 / 20
	5.10	Frână de parcare		electromagnetic
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	1
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	0,8
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	48 / 25
	6.5	Greutatea bateriei	kg	10,5
	6.6	Consumul de energie conform ciclului VDI	kWh/h	0,16
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		Impuls / DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**