







Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky

AME 18

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 1800 kg

AME 18





Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)
	1.3	Pohon			Elektrický						
	1.4	Obsluha			S pešou obsluhou						
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	1800						
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600						
	1.8	Vzdialenosť bremena	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			Polyuretán (PU)						
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø210 x 70						
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Prídavné kolesá			Ø62,5 x 45						
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)						
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	390				530		
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	370				510		
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	80						
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	400						
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	530				670		
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	530				670		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	27						
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	5 / 5,5
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena	%	8 / 20
	5.10	Prevádzková brzda		elektromagnetická
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,8
	6.4	Napätie batérie/ menovitá kapacita	V / Ah	48 / 25
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	10,5
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0,16
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**