



Ruční paletizační vozík s plochými vidlemi **AM 15L**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Nízkozdvížený ruční paletový vozík pro nízké palety.

Ke každodenní manipulaci s nízkými a zvláštními paletami.

Ergonomické a odolné nízkozdvížené ruční paletové vozíky AM 15l jsou speciálně koncipovány k přepravě palet s nízkou vjezdovou výškou. Proto je možné je spustit velmi nízkou k nakládce zvláštních palet. Využitím kompaktního designu a optimalizovaného ovládacího prvku jsou těmi pravými pomocníky i v úzkých prostorech. Nakládka a vykládka zvláštních a nízkých palet z nákladního automobilu je tak rychlá a efektivní. Samozřejmě je dosaženo dostatečné světlosti výšky 13 mm k přepravě přes nerovnosti. Díky sériově dodávanému rychlému zdvihu dokonce pouze třemi pohyby oje. Mimořádně odolná konstrukce se vyznačuje mimo jiné zapouzďenými koly a klouby a pevně zavařenými držáky oje. Navíc jsou vidle vyrobeny ze speciální kalené oceli chráněné komaxitem proti korozi. Pro individuální požadavky během každodenního použití jsou modely AM 15l volitelně vybaveny vidlemi o různých délkách.



Approved
Jungheinrich quality

Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

Přehled výhod

- Nízká vjezdová výška pouhých 51 mm
- Rychlý zdvih šetří čas v případě břemen do 120 kg
- Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu
- Ventil pro přesné spouštění břemen
- Odolná konstrukce s dlouhou životností

Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

**Maximální výkon
s nejefektivnějšími vozíky.**

Díky sériově dodávanému rychlému zdvihu a optimalizovanému hydraulickému systému je tento vozík perfektně připraven k efektivní a bezpečné překládce zboží.

Efektivní manipulace

- Sériově dodávaný rychlý zdvih (až 120 kg) ke zvednutí nízkých a zvláštních palet do světlé výšky pouze 3 pohyby oje.
- Dosažení maximální výšky zdvihu po pouhých 5 zdvizích oje.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Optimalizovaný systém hydrauliky snižuje potřebnou sílu na oji.
- Díky optimalizovaným kolům se snižuje potřebná tažná síla.
- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný stejnou měrou pro leváky i praváky.



Bezpečnost

**Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.**


Mimořádně odolná konstrukce tohoto ručního paletového vozíku zajišťuje bezpečnost každodenního provozu. Klademe přitom důraz na detail: zapouzdrěná kola, kalená ocel a chráněné naváděcí rolly.

Bezpečnost, obratnost, klidný chod

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku pouhých 380 mm.
- Mimořádně klidný chod a dlouhá životnost odolným provedením pouzder kol a kloubů.
- Velmi dobré provozní vlastnosti i bez mazání spojů.

Maximální stabilita a dlouhá životnost

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Svařený držák oje.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



Individuálnita

**Vozík je stejně individuální
jako vaše podnikání.**

Každé podnikání je jedinečné, a to je patrné i na manipulaci se zbožím. Při provozu se zvláštními a nízkými paletami vám pomohou nízké ruční paletové vozíky.

Nízká vjezdová výška

- Nízká výška 51 mm po spuštění ke snadnější manipulaci s celou řadou zvláštních a nízkých palet.
- I přesto je možné dosáhnout světlé výšky 13 mm.

Individuální vybavení

- Nejrůznější systémy brzdění nebo zvláštní lakování.
- Zvláštní výbava, jako je nerezové provedení nebo pozinkovaná varianta vozíku.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**