



Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο με εργονομική ανύψωση

EJE C20

ύψος ανύψωσης: 540 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Το εργονομικό ανυψωτικό όχημα για κάθε εφαρμογή

Εύκολη και γρήγορη συλλογή ελαφριών εμπορευμάτων

Το ευκίνητο και εργονομικό ηλεκτρικό όχημα χαμηλής ανύψωσης EJE C20 είναι ο ευέλικτος βοηθός σας σε εκείνες τις περιπτώσεις χρήσης, στις οποίες απαιτείται μετακίνηση και συλλογή εμπορευμάτων. Εκτός από την ανύψωση βραχιόνων τροχού, το όχημα διαθέτει ενσωματωμένο μονό ιστό, που μπορεί να ανυψώσει εμπορεύματα έως 752 mm. Το εμπόρευμα φτάνει έτσι σε εργονομικό ύψος προσεγγίσιμο από το προσωπικό και οι μισές παλέτες παραλαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Επομένως, αυτό το ηλεκτρικό ανυψωτικό όχημα με βραχίονα χειρισμού είναι ιδανικό για το λιανικό εμπόριο. Ιδίως όταν απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική μετακίνηση των εμπορευμάτων, το EJE C20 παρέχει υψηλή ταχύτητα και ισχυρή επιτάχυνση με ελάχιστη κατανάλωση. Για την τέλεια διαχείριση ενέργειας έχετε στη διάθεσή σας και την τεχνολογία ιόντων λιθίου Jungheinrich. Στο EJE C20, η ασφάλεια είναι επίσης πρωτίστης σημασίας. Ο χαμηλά στερεωμένος βραχίονας χειρισμού εξασφαλίζει την απαραίτητη απόσταση ανάμεσα στο όχημα και τον χειριστή. Αν ο χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, το πλήκτρο έρπουσας πορείας επιτρέπει ελιγμούς με ασφάλεια με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Πρόσθετη ανύψωση σκελετού ανύψωσης για εργονομική εργασία
- Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης AC, χωρίς απαίτηση συντήρησης
- Ευκίνητο και συμπαγές χάρη στις μικρές διαστάσεις προβόλου
- Πλήρης ικανότητα ελιγμών με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού
- Μεγάλη επιτάχυνση και υψηλή ταχύτητα

Το παλετοφόρο της Jungheinrich για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Επαγγελματική διαχείριση μπαταριών Jungheinrich για μέγιστη απόδοση: Η εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας, ο προαιρετικά ενσωματούμενος φορτιστής και η απλοποιημένη αλλαγή μπαταρίας επιτρέπουν ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης με τις ίδιες υψηλές επιδόσεις.

Αποτελεσματική τεχνολογία τριφασικού ρεύματος

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας
- Ισχυρή επιτάχυνση.
- Αβαθμιδωτή ρύθμιση της ταχύτητας οδήγησης μέσω του διακόπτη οδήγησης
- Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας.
- Χωρίς ψήκτρες άνθρακα – ο κινητήρας οδήγησης δεν χρειάζεται συντήρηση.
- Ξετής εγγύηση για τον κινητήρα οδήγησης.

Επαγγελματική διαχείριση συσσωρευτή

- Χωρητικότητα μπαταρίας έως και 250 Ah για μεγάλη διάρκεια χρήσης
- Μπαταρίες 2 PzB 200 Ah για κατακόρυφη αφαίρεση
- Πλευρική αφαίρεση (προαιρετικά) για μπαταρίες 2 PzS 250 Ah
- Ενσωματωμένος φορτιστής (24 V / 30 A για μπαταρίες υγρών στοιχείων και μπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση) για απλή φόρτιση σε κάθε πρίζα (προαιρετικά)



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Η βελτιστοποιημένη διαχείριση διαφόρων τύπων παλετών καθώς και ο προαιρετικός διαχωρισμός ανύψωσης σκελετού ανύψωσης και ανύψωσης βραχιόνων τροχού μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και εγγυώνται μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη διαχείριση εμπορευμάτων και τη συλλογή παραγγελιών.

Διαχείριση παλετών με ασφάλεια


- Κλειστά πέδιλα ολίσθησης και στα δύο άκρα περόνης για βελτιστοποιημένη εγκάρσια είσοδο σε άδειες ευρωπαϊκές και κλειστές παλέτες
- Για την παραλαβή μισής παλέτας από μια ευρωπαϊάδα
- Μισές παλέτες/παλέτες ενός τετάρτου από ευρωπαϊάδες (προαιρετικά)

Βέλτιστη οδήγηση σε στροφές

- Βοηθητικοί τροχοί με ανάρτηση ελατηρίων και απόσβεση κραδασμών, συνδεδεμένοι μέσω του αιωρούμενου βραχίονα σύνδεσης ProTracLink, κατανέμουν τη δύναμη συγκράτησης ανάλογα με την κάθε κατάσταση οδήγησης.
- Ιδανικό για χρήση σε ράμπες φόρτωσης, καθώς και για φορτοεκφόρτωση φορτηγών
- Ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου σε όλους τους τροχούς στην ευθεία πορεία
- Επικεντρωμένα στον εξωτερικό βοηθητικό τροχό στην πορεία σε στροφές

Μειωμένα έξοδα συντήρησης

- Τριφασικός κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες με μηδενική απαίτηση συντήρησης
- Ενιαίο μπροστινό καπό με μόνο 2 βίδες για ευκολότερη πρόσβαση
- Σίγουρη προστασία π.χ. από τη σκόνη και την υγρασία, χάρη στον εγκιβωτισμό του συστήματος ελέγχου και των βυσμάτων σύμφωνα με την



Εξατομίκευση

Ένα μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Σε ψυκτικές αποθήκες, σε καταστήματα λιανικής, για τη διαχείριση εμπορευμάτων ή για απλή συλλογή παραγγελιών, αυτά τα μοντέλα μπορούν με μικρά πρόσθετα εξαρτήματα, όπως μια βάση σημειώσεων με φωτισμό ή ένα προστατευτικό πλέγμα φορτίου, να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας.

Συνεχής ενημέρωση

- Ρυθμιζόμενες παράμετροι οδήγησης μέσω του CanDis και του CanCode (προαιρετικά).
- Ένδειξη πληροφοριών CanDis (προαιρετικά) με πρόσθετη ένδειξη ωρών λειτουργίας και αποθήκευση δεδομένων σέρβις
- Δείκτης αποφόρτισης (φωτοδίοδος 3 χρωμάτων) με λειτουργία διακοπής ανύψωσης
- Ενεργοποίηση του οχήματος μέσω κωδικού PIN και επιλογή 3 προγραμμάτων οδήγησης μέσω CanCode (προαιρετικά)

Παλμικό σύστημα ελέγχου

- Η προεπιλεγμένη ταχύτητα στον διακόπτη οδήγησης διατηρείται σε κάθε κατάσταση οδήγησης, ακόμα και σε ανωφέρειες/κατωφέρειες.
- Αυτόματη πέδηση σε περίπτωση απρόβλεπτης κύλισης στη ράμπα.
- Βέλτιστη προσαρμογή σε κάθε ανάγκη μέσω εξατομικευμένα ρυθμιζόμενων παραμέτρων οδήγησης (επιτάχυνση, τελική ταχύτητα, φρένο κινητήρα).
- Δυνατότητα επιλογής 3 διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης (προαιρετικά).
- Ανάκτηση ενέργειας μέσω αναγεννητικής πέδησης, με τη μείωση της ταχύτητας οδήγησης.
- Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την οδήγηση

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού

- Βάση σημειώσεων με φωτισμό
- Σχάρα ανάπαυσης φορτίου
- Εύκολο λύσιμο φρένου μέσω ειδικού διακόπτη ανάφλεξης
- Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJE C20	2000 kg	752 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**