



Galvansiert jekketralle

AM G20

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Jekketralle med maksimal korrosjonsbeskyttelse.

Ideell for utendørs bruk og fuktige omgivelser.

De spesielt kompakte og robuste jekketralle AM G20 er galvanisert og egner seg derfor spesielt godt til utendørs bruk og i fuktige omgivelser som matvarebutikker eller fruktprodusenter. Den spesielle overflatebehandlingen beskytter AM G20 svært godt mot skader grunnet fukt. Konstruksjonen i herdet stål og det sveisede ledehendelfestet gir produktet lang levetid. Med optimalisert hydraulikk og tette fôringer på hjul kan varer transporteres med betydelig mindre kraft. I tillegg blir opptak av paller enda enklere med avrundede gaffeltupper og beskyttede innkjøringsruller. Til tross for den ekstremt stabile konstruksjonen er AM G20 lettmanøvrert og smidig. Det svært korte chassiset og de korte gaflene (tilleggsutstyr) gjør denne jekketralle til det perfekte hjelpemiddelet der det er trangt. Selv lasting og lossing av lastebiler går som en lek.



Approved
Jungheinrich quality

Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketralle til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

Fordeler

- Galvaniserte overflater gir korrosjonsbeskyttelse
- Optimalisert hydraulikk gir enkel håndtering
- Vedlikeholdsfri med smørefrie ledd
- Avrundede gaffeltupper og beskyttede innkjøringsruller
- Svært lettmanøvrert med kort chassis og kort gaffellengde

Jekketralle fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Takket være den optimaliserte betjeningsenheten – godt egnet for både høyre- og venstrehendte – og det optimaliserte hydraulikksystemet er alt tilrettelagt for en effektiv vareflyt.

Effektiv håndtering

- Betjeningsenheten er like enkel å håndtere om du er høyre- eller venstrehendt.
- Den spesielle senkeventilen senker lasten fintfølede og kontrollert.
- Hurtigløft (inntil 120 kg) kan fås som tilleggsutstyr og gjør at europallen går klar av gulvet med bare tre pump.
- Med bare fem pump er maksimal løftehøyde nådd.
- Det optimaliserte hydraulikksystemet reduserer nødvendig pumpekraft.
- Nødvendig trekkraft reduseres med tette føringer på hjul.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Holdbare materialer, solid konstruksjon og ekstremt grundig rustbeskyttelse gjør AM G20 til en pålitelig og trygg medhjelper.

God korrosjonsbeskyttelse

- Beskyttelse mot fuktighet gjennom flammesikker (galvanisert) overflate.

Sikker og hendig

- Jekketrallens chassislengde på bare 373 mm gir maksimal manøvrerbarhet, selv der det er trangt.
- Tydelige markeringer viser ved opptak av paller i lengderetning hvor pallen skal plasseres for at den skal stå støtt.

Maksimal stabilitet og lang levetid

- Stabile gafler og slank design.
- Sveiset hendelfeste.
- Beskyttede innkjøringsruller.
- Herdet stål.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Med variable gaffellengder, forskjellige bremsesystemer og diverse hjulkombinasjoner kan trucken tilpasses høyst ulike bruksområder.

Stillegående

- Tette føringer på hjul og kraftige hjuloppheng gir stillegående drift og svært lang levetid.
- Smørefrie ledd.

Tilpasset utstyr

- Ulike lengder på gaflene og forskjellige mål over gaflene.
- Forskjellige bremsesystemer og spesiallakkeringer.
- Forskjellige hjulkombinasjoner og bremsesystemer.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM G20, 520 × 1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 × 1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520 × 1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 × 950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 × 795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**