



Transpalet electric cu operare pedestră cu cursă ergonomică

EJE C20

Înălțime de ridicare: 540 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul ergonomic pentru toate aplicatiile.

Pregătire simplă și rapidă a mărfurilor ușoare.

Transpaletul electric cu operare la mică înălțime EJE C20, manevrabil și ergonomic, este însoțitorul dvs. flexibil în situații care presupun deplasarea și selectarea bunurilor. Pe lângă mecanismul de ridicare a brațelor de sprijin, utilajul dispune și de un catarg simplu integrat, care poate ridica bunurile până la 752 mm. Marfa ajunge astfel la o înălțime de prindere ergonomică iar semipaleții sunt preluați rapid și eficient. Astfel, acest transpalet electric cu manșă de comandă este utilajul ideal pentru comerțul cu amănuntul. În special în situațiile în care mărfurile trebuie mutate rapid și eficient, EJE C20 oferă o viteză ridicată și accelerare puternică, cu un consum redus. Pentru un management perfect al energiei aveți la dispoziție tehnologia noastră Li-Ion. Și în cazul EJE C20 siguranța reprezintă un factor deosebit de important. Manșa de comandă cu prindere în partea inferioară asigură distanța necesară dintre vehicul și operator. Iar în condiții de spațiu extrem de restrâns, butonul pentru deplasare lentă asigură manevrarea în siguranță cu manșa de comandă în poziție verticală.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Toate avantajele pe scurt

- Mecanism suplimentar de ridicare a catargului pentru lucru ergonomic
- Motor de deplasare în curent trifazic, de mare putere, fără necesar de întreținere
- Manevrabil și compact datorită dimensiunilor reduse ale secțiunii frontale
- Complet manevrabil cu manșa de comandă ridicată
- Accelerare puternică și viteză ridicată

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Performanță maximă datorită managementului profesional al bateriei: Capacitățile deosebit de mari ale bateriilor, încărcătorul de baterie care poate fi și integrat (opțional), schimbarea simplă a bateriei permit perioade și mai lungi de utilizare, cu performanțele ridicate deja obișnuite.

Tehnologie trifazică eficientă

- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Reglare fără trepte a vitezei de deplasare prin intermediul controlerului de deplasare.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Lipsa periiilor de cărbune - motorul de deplasare nu necesită întreținere.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Management profesional al bateriei

- Bateriile cu capacitate de până la 250 Ah permit perioade lungi de utilizare.
- Baterii 2 PzB 200 Ah pentru extragerea pe verticală a bateriei.
- Extragerea bateriei prin partea laterală (opțional) pentru baterii 2 PzS 250 Ah.
- Încărcător încorporat (24 V / 30 A pentru baterii cu plumb și acid și cele fără necesar de întreținere) pentru încărcarea simplă la orice priză (opțional).



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Manevrarea optimizată a diferiților palet, precum și separarea optimă a mecanismului de ridicare a catargului și a brațelor de sprijin, reduc riscul de accident și oferă mai multă siguranță la transferul mărfurilor și în selectarea de comenzi.

Manevrare sigură a paletelor


- Introducere transversală optimizată în europalet, resp. palet închiși datorită tălpilor de alunecare închise la ambele vârfuri ale furcii.
- Pentru preluarea unui semipalet de pe un europalet.
- Paletelor tip sfert și a semipaletelor de pe europalet (opțional).

Poziție optimă în curbe

- Roțile de sprijin cu amortizare și capitonaj elastic, conectate cu balansorul de cuplare "ProTracLink", repartizează forța de susținere în funcție de situație.
- Perfect pentru utilizarea la rampe de încărcare, precum și la încărcarea și descărcarea autocamioanelor.
- Repartizare uniformă a sarcinii pe toate roțile la deplasare înainte.
- Concentrat pe roata de sprijin exterioră la deplasarea în curbe.

Costuri reduse de întreținere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreținere și fără perii de cărbune.
- Acces facil la toate agregatele datorită capotei frontale compacte, prevăzută cu doar 2 șuruburi.
- Protecție sigură, de ex. împotriva prafului și umezelii prin capsularea sistemului de comandă și a ștecherelor conform IP 54.
- Sistem ProTracLink patentat: Uzură mai redusă a roților de sprijin la urcarea înclinată pe rampă, prin egalizarea automată a nivelului.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Fie că este vorba despre depozite, depozite frigorifice, transferul mărfurilor sau simpla selectare de comenzi, micile accesorii suplimentare, cum ar fi pupitrul de scriere cu iluminare sau un grilaj de protecție a sarcinii, asigură adaptarea acestor modele în funcție de nevoile dvs.

Informat în permanență

- Posibilitate de setare a parametrilor de deplasare prin CanDis și CanCode (opțional).
- Afișaj informativ „CanDis” (opțional) cu indicator ore de funcționare suplimentar și salvarea datelor de service.
- Indicator de descărcare a bateriei (lampă LED în 3 culori) cu decuplarea ridicării.
- Activarea vehiculului prin intermediul codului PIN și selectarea unuia dintre cele 3 programe de deplasare prin CanCode (opțional).

Comandă cu touch

- Viteza prestabilită la controller-ul de deplasare este păstrată în orice situație de mers – chiar și la urcare/coborâre în pantă.
- Frânare automată în cazul alunecării accidentale pe rampă.
- Adaptare optimă la orice necesități cu parametrul de deplasare reglabili (accelerare, viteză finală, frână de motor).
- Posibilitate de selecție dintre 3 programe de deplasare diferite (opțional).
- Recuperarea energiei datorită frânei regenerative la reducerea vitezei de deplasare.
- Nivel de zgomot foarte redus în timpul deplasării.

Dotări suplimentare

- Pupitru de scriere cu iluminare.
- Grilaj de protecție a sarcinii.
- Eliberare ușoară a frânei cu ajutorul comutatorului special.
- Variantă pentru depozite frigorifice.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJE C20	2000 kg	752 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**