



Transpalet electric pietonal

AME 18

Înălțime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 1800 kg

Performant.

Ușor.

De neoprit în sucursală, în producție, precum și în și pe camion.

Transpaletul electric cu operare la mică înălțime Jungheinrich AME 18 își arată întreaga putere în spații înguste și medii de lucru sensibile la greutate. Sunt extrem de agile și robuste, gestionând cu ușurință procese logistice solicitante.

Cu o capacitate portantă de 1.800 kg, combinată cu dimensiuni compacte și masa proprie redusă, acestea sunt ideale pentru uz zilnic în transportul paletilor, precum și pentru transportul cu camionul. Operarea cu o singură mână pe ambele părți și folosirea intuitivă îl fac un ajutor valoros în munca de zi cu zi.

În același timp, AME 18 este extrem de eficient și disponibil: Datorită tehnologiei Li-ion, consumă puțină energie, poate fi reîncărcat rapid și ușor prin încărcătorul încorporat și dispune de un motor fără necesar de întreținere.

Siguranța este o prioritate absolută pentru transpaletul electric cu operare pedestră Jungheinrich AME 18: Construcția din oțel ranforsat asigură robustețe maximă. Roțile de sprijin protejate și stabilitatea ridicată la deplasare și viraje reduc riscurile pentru persoană, echipament și material transportat.

Toate avantajele pe scurt

- Transpalet electric cu operare pedestră puternic, de gamă medie, ideal pentru transportul cu camionul.
- Operare intuitivă și sigură, stabilitate ridicată la deplasare și în viraje.
- Construcție din oțel ranforsat și roți de susținere protejate pentru robustețe și siguranță.
- Disponibilitate ridicată datorită bateriei Li-Ion și încărcătorului încorporat, împreună cu consum redus de energie.
- Calitate dovedită Jungheinrich cu componente durabile.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

cu avantaje maxime ale clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Puternic în utilizare, robust și economic în operarea zilnică.

Ideal pentru operațiuni zilnice

- Consum redus de energie.
- Motor de deplasare fără necesar de întreținere.
- Ușor, manevrabil și compact.
- Robustețe și capacitate portantă îmbunătățite.

Eficiență energetică remarcabilă.

- Eficient din punct de vedere al costurilor datorită duratelor de viață mai lungi.
- Utilizare flexibilă datorită încărcării intermediare a bateriei Li-Ion.
- Încărcare ușoară la orice priză prin intermediul încărcătorului integrat.
- Oprirea automată atunci când nu este utilizat economisește bugetul și protejează mediul.

Tehnologie Li-Ion dovedită

- Economisiți timp și bani datorită lipsei întreținerii.
- Disponibilitate ridicată a echipamentului prin încărcare rapidă și intermediară.
- Durată de viață de până la trei ori mai mare comparativ cu bateriile plumb-acid.
- Siguranță în utilizare datorită sistemului performant de management al bateriei.




Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Manevrare intuitivă și protecție sofisticată pentru persoane, mașină și bunuri.

Ușor și sigur de utilizat.

- Mai multă stabilitate datorită celor două roți de susținere cu arc poziționate lângă volan.
- Manevre sigure și sensibile datorită bunei coordonări dintre software și șasiu.
- Capacitate de stivuire de 8%.
- Roți de susținere complet integrate și protejate.
- Buton pentru deplasare lentă pentru manevrare cu manșa de comandă în poziție verticală.
- Două programe de condus pentru viteze reglabile (2,5 km/h și 5,5 km/h).
- Control precis al adâncimii de pătrundere a furcii pentru a preveni deteriorarea paletelor și echipamentelor.
- Preluare transversală ușoară a paletelor cu role furci tandem și role de intrare/ghidare protejate.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Cu transpaletul electric cu operare pedestră robust Jungheinrich AME, transportați mărfuri flexibil și fiabil atât în interior, cât și în exterior.

Utilizare universală și variată

- Cap manșă de comandă cu operarea cu o singură mână, pe ambele laturi.
- Încărcare confortabilă prin intermediul încărcătorului încorporat.
- Starea echipamentului este vizibilă prin intermediul unor benzi LED foarte vizibile.
- Acces ușor prin cod PIN.
- Toate Instrumentele de control, inclusiv afișajul, sunt instalate în mod clar în manșă de comandă.
- Marcaj furcă la 800mm pentru preluare transversală precisă a paletelor.
- Furci de diferite lungimi disponibile.
- Compartiment de stocare pe capacul bateriei.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
AME 18 (530x800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s
AME 18 (530x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s
AME 18 (530x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s
AME 18 (530x1150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s
AME 18 (670x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s
AME 18 (670x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s
AME 18 (670x1150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**