



Ručné vidlicové vozíky galvanizované **AM G20**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

Ručný vidlicový vozík s maximálnou ochranou proti korózii.

Ideálny na použitie v exteriéri aj vo vlhkom prostredí.

Mimoriadne kompaktné a robustné ručné vidlicové vozíky AM G20 sú žiarovo pozinkované a preto mimoriadne vhodné na použitie v exteriéri aj vo vlhkom prostredí, ako sú predajne s potravinami alebo ovocinárske prevádzky. Táto špeciálna povrchová úprava vozík AM G20 mimoriadne dobre chráni pred poškodením vlhkosťou. V kombinácii s jeho konštrukciou z tvrdenej ocele a zváraným držiakom oja to zaručuje vysokú životnosť. Vďaka optimalizovanej hydraulike a zapuzdreným kolesám možno tovar prepravovať vynaložením podstatne menšej námahy. K tomu sa pridávajú zaoblené hroty vidlíc a chránené vjazdové kolieska, ktoré navyše uľahčujú uchopovanie paliet. Napriek extrémne stabilnej konštrukcii zostáva vozík AM G20 obratný a agilný. Vďaka veľmi krátkemu rozmeru prednej konštrukcie a voliteľne skráteným vidliciám sú tieto ručné vidlicové vozíky perfektnými pomocníkmi v stiesnených priestoroch. Aj nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel už viac nebude problémom.



Approved
Jungheinrich quality

Osvedčená kvalita Jungheinrich

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

Prehľad všetkých výhod

- Ochrana proti kolízii vďaka galvanizovaným povrchom
- Optimalizovaná hydraulika na vynaloženie menšieho úsilia
- Bezúdržbovosť vďaka trvalo namazaným spojom
- Zaoblené hroty vidlice a chránené závadzacie kolieska
- Veľmi obratný vďaka krátkemu rozmeru prednej konštrukcie a krátkej dĺžke vidlíc

Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Vďaka optimalizovanému ovládacímu prvku – vhodný rovnako pre ľavákov aj pravákov – a optimalizovanému hydraulickému systému už viac nič nebude brániť efektívnej prekládke tovaru.

Efektívna manipulácia

- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Nadvihnutie europaliet nad podlahu len na 3 pumpnutia pomocou voliteľného rýchleho zdvihu (do 120 kg).
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvihu len na 5 zapumpovaní.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumpovaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Odolné materiály, pevná konštrukcia a extrémna ochrana proti korózii robia z vozíka AM G20 spoľahlivého a bezpečného pomocníka.

Vysoká ochrana proti korózii

- Ochrana proti vlhkosti pomocou žiarovo pozinkovaného (galvanizovaného) povrchu.

Bezpečný a obratný

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dĺžke prednej konštrukcie len 373 mm.
- Výrazné označenie ukazuje pri priečnom uchopení presné a bezpečné uloženie palety.

Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrútené tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



Individuálnosť

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Pomocou variabilných dĺžok vidlíc, rôznych brzdových systémov či kombinácií kolies možno uskutočniť individuálne úpravy na najrôznejšie typy použitia.

S tichým chodom

- Mimoriadne tichý chod a dlhá životnosť vďaka pochrómovaným puzdrám kolies a kĺbom.
- Veľmi dobré jazdné vlastnosti aj bez mazania spojov.

Individuálna výbava

- Množstvo dĺžok vidlíc a rôzne rozmery nad vidlicami.
- Rôzne brzdové systémy alebo špeciálne lakovania.
- Rôzne kombinácie kolies a brzdové systémy.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)
AM G20, 520 x 1 150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 1 150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520 x 1 150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**