



Ручний гідравлічний візок з плоскими вилами

AM 15L

Висота підйому: 120 mm / Вантажопідйомність: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Ручні гідравлічні візки з низьким розташуванням підйомної платформи для палет з низьким захватом.

Для щоденного переміщення плоских та спеціальних палет.

Ергономічні та міцні ручні гідравлічні візки з низьким розташуванням підйомної платформи AM 15l спеціально призначені для перевезення палет з низьким зачепленням. Для цього вони можуть опускатися дуже низько, що дозволяє зачепляти спеціальні піддони. Завдяки своїй компактній конструкції та оптимізованому елементу керування ці прилади стануть Вам на користь навіть у вузьких приміщеннях. Завантаження спеціальних та плоских піддонів у вантажний автомобіль та вивантаження з нього відбувається дуже швидко та продуктивно. Звісно, досягається достатній рівень дорожнього просвіту у 13 мм для перевезення товарів. Завдяки серійній функції швидкого підйому всього за три рухи накачування. Надзвичайна міцність конструкції проявляється, серед іншого, у застосуванні коліс зі втулками та шарнірів, а також міцній зварній конструкції руків'я. Вила зі спеціально загартованої сталі покриті порошковою фарбою, що дає додатковий захист від корозії. Для задоволення ваших індивідуальних вимог у щоденному використанні AM 15l можуть в якості опції постачатися з вилами різної довжини.



Approved
Jungheinrich quality

Перевірена якість Jungheinrich

Вже декілька десятиріч марка Jungheinrich асоціюється з найвищою надійністю, високою якістю машин та комплексним сервісом, на який Ви завжди можете покластися. Від простих ручних гідравлічних візків до повністю автоматизованих логістичних систем - Jungheinrich завжди робить ставку на максимальний рівень якості.

Всі переваги одним поглядом

- Мала висота захвату всього у 51 мм
- Швидкий підйом вантажів до 120 кг з економією часу
- Відсутність потреби в технічному обслуговуванні завдяки змащенню з'єднань мастилом тривалої дії
- Клапан опускання для дозованого опускання вантажу
- Міцна та довговічна конструкція

Ваш ручний гідравлічний візок **Jungheinrich**

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Від серійної функції швидкого підйому до оптимованої гідравлічної системи - конструкція цього ручного гідравлічного візка ідеально підходить для виконання завдань щодо ефективного та безпечного перевалювання товарів.

Ефективне маніпулювання

- Серійно встановлена функція швидкого підйому (до 120 кг) для підйому плоских та спеціальних піддонів без контакту з підлогою лише за кілька рухів качання.
- Досягнення максимальної висоти підйому лише за 5 рухів качання.
- Надзвичайно плавне та точне дозоване опускання вантажу завдяки спеціальному клапану опускання.
- Поліпшена гідравлічна система зменшує зусилля, необхідне для качання.
- Завдяки використанню коліс зі втулками потрібно менше тягове зусилля.
- Елемент керування з легким ходом однаково підходить для використання лівою та правою рукою.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.


Надзвичайно міцна конструкція цього ручного гідравлічного візка є гарантією безпеки у щоденному використанні. При цьому ми приділяємо достатню увагу деталям: колеса зі втулками, загартована сталь та захищені ролики для заїзду під піддони.

Безпечний, маневрений та тихий

- Безпечне та легке використання навіть у максимально обмеженому просторі завдяки довжині передньої частини лише 380 мм.
- Надзвичайно плавний хід та довговічність завдяки міцним втулкам коліс та шарнірам.
- Відмінні ходові якості навіть без змащування з'єднань.

Максимальна стабільність та довговічність

- Міцні вила та тонкі форми.
- Зварна конструкція руків'я.
- Захищені ходові ролики.
- Загартована сталь.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Кожне підприємство є унікальним, і це проявляється також у вашому вантажообігу. При необхідності роботи зі спеціальними та плоскими піддонами ці ручні гідравлічні візки стануть Вам у пригоді.

Мала висота зачеплення

- Знижена висота 51 мм для легкого маніпулювання різноманітними спеціальними та плоскими палетами.
- При цьому дорожній просвіт може скласти 13 мм.

Індивідуальна комплектація

- Різні гальмівні системи або спеціальні лакофарбові покриття.
- Спеціальні виконання, такі як візки з високолегованої сталі або варіанти з оцинкованої сталі.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)
AM 15l, 520x1150 C/ BN	1500 кг	120 мм	1784 мм
AM 15l, 520x950 C/ BN	1500 кг	120 мм	1784 мм
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 кг	120 мм	1784 мм
AM 15l, 680x1150 C/ BN	1500 кг	120 мм	1784 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**