



Ручні гідравлічні візки

AM 120 / 120p

Висота підйому: 120 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Стійкий до корозії ручний гідравлічний візок з нержавіючої сталі.

Ідеальне рішення для використання у умовах вологого та агресивного середовища.

Наші стійкі до зовнішніх впливів та легко керовані ручні гідравлічні візки у виконанні з нержавіючої сталі є ідеальними помічниками у будь-яких видах застосування з підвищеними вимогами гігієни або високим рівнем ризику корозії. Використана у конструкції нержавіюча сталь є надзвичайно стійкою до впливів кислот та корозії, тому вироби серії AM I особливо підходять до застосування у харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості. Було продумано до найдрібнішої деталі, як зробити так, щоб очищення проходило швидко та ефективно, тому гідравлічні візки не мають жодної важкодоступної ніші. Окрім того, в них використовуються виключно нешкідливі для харчових продуктів мастила. Звісно, навіть при виборі візка такої конструкції Вам не доведеться відмовлятися від звичних переваг, що надає наша серія AM. Завдяки своїй компактності цей ручний гідравлічний візок з нержавіючої сталі є надзвичайно маневреним, а невеликі додаткові опції, наприклад кронштейни на кінцях вил, полегшують процес захоплення палети. Для швидкого та ефективного перевезення вантажів у середовищі з особливими вимогами.



Approved
Jungheinrich quality

Перевірена якість Jungheinrich

Вже декілька десятиріч марка Jungheinrich асоціюється з найвищою надійністю, високою якістю машин та комплексним сервісом, на який Ви завжди можете покластися. Від простих ручних гідравлічних візків до повністю автоматизованих логістичних систем - Jungheinrich завжди робить ставку на максимальний рівень якості.

Всі переваги одним поглядом

- Стійке до корозії та впливу кислот шасі
- Закриті кінці вил захищають від бризок бруду
- Конструкція, розрахована на легке очищення
- Ковзні дуги для полегшеного захоплення палет
- Нешкідливі для харчових продуктів мастила (клас H1/H2)

Ваш ручний гідравлічний візок **Jungheinrich**

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Переміщуйте вантажі швидко та ефективно завдяки оптимізованій гідравліці, елементу керування з легким ходом та колесам зі втулками, які мають надзвичайно легкий хід.

Ефективне маніпулювання

- Елемент керування з легким ходом однаково підходить для використання лівою та правою рукою.
- Надзвичайно плавне та точне дозоване опускання вантажу завдяки спеціальному клапану опускання.
- Підйом європалет без контакту з підлогою лише за 3 рухи качання.
- Досягнення максимальної висоти підйому лише за 5 рухів качання.
- Поліпшена гідравлічна система зменшує зусилля, необхідне для качання.
- Завдяки використанню коліс зі втулками потрібно менше тягове зусилля.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Нержавіючі моделі нашої серії АМ пропонують найвищий рівень безпеки та гігієни завдяки конструкції з кислото- та корозієстійкої сталі та гальванізованим поверхням.

Відмінний захист від корозії

- Кислотостійке шасі з високолегованої сталі
- Захист від потрапляння вологи завдяки покриттю поверхні методом гарячого цинкування (гальванізації).

Безпечний та маневрений

- Безпечне та легке використання навіть у максимально обмеженому просторі завдяки довжині передньої частини лише 340 мм.
- Вила легко в'їжджають та виїжджають завдяки ковзним дугам на кінцях вил.
- Чітке витиснене маркування відображує точну, безпечну фіксацію піддону при поперечному зачепленні.

Максимальна стабільність та довговічність

- Міцні вила та тонкі форми.
- Зварна конструкція руків'я.
- Захищені ходові ролики.
- Загартована сталь.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Шини також можуть адаптуватися до вимог Вашої особливої сфери використання: нейлон для надзвичайно високої стійкості або поліуретан для комфорту та тихого ходу.

Гігієнічність до найменшої деталі

- Закриті кінці вил гарантують відсутність потрапляння бруду з роликів вил на вантаж під час руху.
- Легко досяжні та повністю закриті порожнини дозволяють ефективно очищувати пристрій, не створюючи «притулків для бактерій».
- Особливо зручний в обслуговуванні завдяки масляному ніпелю.
- Нешкідливі для харчових продуктів мастила (клас H1 та H2).

Індивідуальна комплектація

- Поліуретанові шини для комфортного та тихого ходу.
- Нейлонові шини для міцності та високої хімічної стійкості.
- Ролики вил в одинарному або спареному виконанні.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x810, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x810, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x810, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x810, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x970, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x970, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x970, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x970, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20, 680x810, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x810, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x810, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x810, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x970, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x970, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x970, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x970, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 кг	120 мм	1810 мм
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20, 680x1220, V-V- GV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 кг	120 мм	1830 мм
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 кг	120 мм	1830 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**